

## 潍坊密封件 KDSB150 250密封件 康大密封件

产品名称	潍坊密封件 KDSB150 250密封件 康大密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

## 产品详情

### 自吸离心泵

自吸泵是靠泵自身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵，称为自吸离心泵。和普通离心泵相比，在泵体结构上有显著差别：一是泵进口位置提高，有时还装上吸入阀；二是在出水侧设置了一个气水分离室。

泵外自吸泵，是在泵外加有自吸装置，如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。

自吸泵与普通离心泵相比，具有结构紧凑、使用操作简单，不但省去了起动前灌大量引水的麻烦，也省去了进水管低阀，KDSB200-200密封件，减少了进水阻力，增加泵的出水量，潍坊密封件，但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。

### 天津瑞丰源供应IH系列【机械密封】产品特点

1、IH不锈钢化工泵系单级单吸化工离心泵，是取代F型耐腐蚀离心泵的节能型更新换代产品，该产品的执行标准，GB5662-85，ISO2858，GB/T5656-94。

2、IH不锈钢化工泵系卧式径向剖分，后开门结，检修时不需拆卸管路。

3、泵体轴向吸入，径向排出，脚支承式，泵与电动机连结用加长联轴器。

4、泵轴承用洁净的22号机械滑油，泵运转前须向悬架内加滑油至油标中心线以上2mm左右。

5、大直径叶轮用填料密封，付叶轮密封(动力密封)。

天津瑞丰源五金对于S型清水泵 进入大功耗状态的原因、表现的症状及处理方法。

1. 操作时，因为工作需要使用的流量过大，远远超过额定流量，造成功耗过大，应立即减少流量至额定范围内。

2. 在进行填料密封时，D280-43\*4机械密封件，将其压的过于紧实，KDSB150-250密封件，造成填料过紧，或者是形成干摩擦，影响功耗，应该检查水封管并且取出部分填料，让其有足够的空间。

3. 轴承因为长时间的工作，被磨损了，损坏的轴承会在叶轮的带动下继续旋转产生大量的摩擦力，水泵的功耗迅速变大，应立即排查轴承，并且及时更换新轴承。

4. S型清水泵在使用过程中转速超过额定的转速，如果是人为的调节，需要及时将转速调整到额定的范围内，如果不是，应该及时检查驱动和电源。

5. 泵轴如果出现弯曲，也会造成功耗变大，需要及时矫正泵轴。

潍坊密封件-KDSB150-250密封件-康大密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心( [www.tjrfywj.com](http://www.tjrfywj.com) ) 是专业从事“批发和零售业”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。