贵州排烟风机 冠畅空调 净化排烟风机 招标

产品名称	贵州排烟风机 冠畅空调 净化排烟风机 招标
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

HTF型轴流式排烟风机的参数有没有，我们有！

HTF型轴流式排烟风机：

机号：4#-15# 风量：2300-93800m3/h 全压：102-819Pa

特点：轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。

应用：高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

MHTF系列高温消防排烟专用风机概述、特点:

1、MHTF系列消防排烟风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

2、耐高温性能优良：风机测试符合CA211—1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300°C高温条件下连续运行60分钟以上、100°C温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

MHTF系列高温消防排烟专用风机适用范围广：可以根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；叶型分为轴流式（HTF—Ⅰ、Ⅱ）和斜流式（HTF-Ⅲ、Ⅳ），使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时，可制作成消音型风机。

效率高：本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品，经实测表明风机效率大于80%，部分大机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。

安装方便，占地较离心风机少：该风机基本形式为轴流式风机或斜流式风机，可直接与风管连接或墙壁安装，安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。

德州冠畅空调生产的HTF系列消防高温排烟风机具备以下性能特点：

1、HTF系列消防高温排烟风机系“ 星火 ”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、排烟风机占地比离心风机少、安装方便等特点。

2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是高效率范围内的性能，排烟风机按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。