

280度防火阀经销商 辽宁280度防火阀 德州益瑞价格合理

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 280度防火阀经销商 辽宁280度防火阀 德州益瑞价格合理 |
| 公司名称 | 德州益瑞环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇 |
| 联系电话 | 18805348368 18805348368 |

产品详情

影响280度防火阀效果原因

1、280度防火阀的方位设置不妥，从排烟的作用考方面虑，排烟窗大概设置在尽量接近屋墙上部的方位。可能是出于外墙漂亮，排烟防火阀设置在了中部乃至下部，280度防火阀经销商，距顶板的间隔较大，非常不利于天然排烟。排烟防火阀的开窗面积不符合标准：《高规》对选用天然排烟部位的开窗面积均有清晰的规则，但因为有些规划人员未按标准需求进行仔细核算，或将固定窗的面积核算在排烟窗面积之内，致使有些工程排烟窗面积达不到标准需求，直接影响排烟作用。

2、每个设备的使用，都和产品本身的质量、安装及使用环境有关，280度防火阀也不例外。280度防火阀的使用要因因地制宜，只有这样才能发挥出应有的效果。

德州益瑞公司主要产品介绍

- 1、用于空调通风及送、排风系统中，平时呈常开状态。
- 2、当阀门内温度达到70 熔断器动作阀门自动关闭，输出动作信号连锁信号。
- 3、控制中心DC24V电动关闭或现场手动关闭，输出动作信号及连锁信号。
- 4、手动复位

防火系列阀门安装及注意事项；

1、安装阀体之前应先检查阀门外框及操作机构是否完好，动作是否灵活，280度防火阀品牌，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。

2、阀体安装前，应注意在阀门周围，特别有阀门操作机构一侧，应予留出位置，一般应不小于350mm的净空间，以便于定期的动作实验和检查。

竖向总管的交接处可不设置防火阀。

2) 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管，280度防火阀供货商，需采取防止回流措施，辽宁280度防火阀，并在支管上设置防火阀。

3) 公共建筑内厨房的排油烟管道，在与竖向风管连接的支管处设置防火阀。

4) 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架，在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。

5) 阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

280度防火阀经销商-辽宁280度防火阀-德州益瑞价格合理由德州益瑞环保设备有限公司提供。280度防火阀经销商-辽宁280度防火阀-德州益瑞价格合理是德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（www.yrbxgfk.com）还是从事山东不锈钢风口，河北不锈钢百叶风口，唐山不锈钢防雨百叶的厂家，欢迎来电咨询。