

天然气泄漏报警器公司 合肥圣辰

产品名称	天然气泄漏报警器公司 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

购买可燃气体报警器应注意：

- 1 价格范围，如果价格不在自己考虑的范围，再好的产品也不适合自己；
- 2 先看品牌，一般知名品牌质量、售后服务都有保障；
- 3 看探测器的适用范围；
- 4 安装是否方便，合肥天然气泄漏报警器，是否适合自己的场所；

由于可燃气体报警器的特殊性，我们在购买的过程中应选择信的过的厂家，相关产品应有相关机构所颁发的证书，其中包括：1、计量许可证：必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证2、防爆认证：能够证明该仪器具有防爆功能，是防爆产品必须具有的证1件。它是由国家认可的检验机构颁发的用以证明样机符合有关标准中的一种防爆型式要求的证1件。3、消防认证：能够证明该仪器符合国家消防规定，具有消防安全功能。4、另外各类证书检验报告，在部分项目验收时也是需要提供的重要依据。

汽车烤漆房。漆好的工件应在通风处放置一段时间，待油漆无滴落后放入烘燥设备干燥。烤漆房应设自动控温、报警、超温自动切断电源等装置，天然气泄漏报警器公司，箱内保持通风良好，排风宜一次排出。烤漆温度一般保持在70度以内。采用碳化硅板状红外线辐射干燥时，碳化硅板不准破损，电阻丝严禁外露，烘炉内碳化硅板与工件间应保持100毫米以上的安全距离，最好能安装有机废气净化装置，以降低可燃气体浓度。自然干燥时，液化气天然气泄漏报警器，应选择通风较好的环境，天然气泄漏报警器推荐，温度保持在15~30度，相对湿度不得大于80%。

气体报警器（SKA/NE-301）是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆（d）结构、固定安装方式的气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出，可选配置为可编程开关量输出等模块，根据用户需求提供定制化产品，还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。可检测CO、H2S、O2、NH3、CL2、SO2、HCN、NONO2、

PH₃、ClO₂、ETO 等多种有毒有害气体

天然气泄漏报警器公司-合肥圣辰(推荐商家)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。天然气泄漏报警器公司-合肥圣辰(推荐商家)是合肥圣辰工业设备有限公司(www.hfscgy.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 邵经理。