

热熔型道路标线 安徽安全路公司 合肥道路标线

产品名称	热熔型道路标线 安徽安全路公司 合肥道路标线
公司名称	安徽安全路交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁）
联系电话	13966701185

产品详情

道路标线的设置原则

- 1.主线上为四条车道边缘线，两条车道分界线。车道边缘线采用线宽为20 cm的实线，热熔道路标线多少钱，车道分界线采用线宽为15 cm的虚线；
- 2.在互通立交出口、入口处及收费岛头前画收费岛斑马线和路面导向箭头，在收费站广场画减速斑马线；
- 3.在适当的位置画车道标记标线；
- 4.加减速车道、辅助车道、匝道硬路渐变段的车道边缘线需现场顺势过渡，避免出现硬急弯。

常见的道路标线问题及解决方法

1、标线表面粗长条纹原因：施工时涂料流出含有粒状硬物，如烧焦涂料或石粒。

解决方法：检查过滤网，清除所有硬物。注意点：避免加热过火，施工前应清洁路面。

2、标线表面凹陷原因：涂料粘度过浓，导致施工时涂料厚度不均匀。

解决方法：将火炉先加热，将涂料以200-220 溶解，搅拌均匀。注意点：施工器须配合涂料的粘度。

春季道路标线该注意什么？

首先，道路标线工程一般都是在室外，下雨施工，合肥道路标线，对于标线作业人员自然是不方便的。再者，道路标线多少钱一米，道路标线所使用的材料一般是树脂合成物，在潮湿的地面上粘和性没那么好，并且在潮湿的地面抹底油也是不好抹。所以最后建议在潮湿的地面，不要着急着标线施工。等路面干燥后再施工能达到更好标线的作用效果。第三就是安全性问题了，大家知道春季是气温多变的，若在外施工，一定要注意穿衣保暖，不要淋雨感冒。

热熔型道路标线-安徽安全路公司-合肥道路标线由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。热熔型道路标线-安徽安全路公司-合肥道路标线是安徽安全路交通设施工程有限公司（www.aqljtgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。