

6XV1840-2AH10

产品名称	6XV1840-2AH10
公司名称	武汉恒峰华业自动化有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	武昌洪山区丁字桥路55号
联系电话	027-51112451 15927112389

产品详情

西门子S5全部型号PLC供应 西门子总线电缆6XV 西门子S7-200, S7-300,S7-400系列PLC;
西门子ET200系列产品 西门子人机界面, 各类触摸屏, 操作屏 西门子工业以太网系列产品
SITOP电源 西门子工控机, 交换机

武汉恒峰华业自动化设备有限公司 联系人: 胡俊芳15927112389 QQ: 2568499316
电话: 027-51112451

产品规格 定货号

Profibus DP 电缆 6XV1830-0EH10

ProfibusDP软电缆 6XV1830-3EH10

Profibus PA 电缆 6XV1830-5FH10 6XV1830-5EH10

工业以太网电缆 6XV1850-0AH10

Profibus 电缆 6XV1840-2AH10

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线, 加厚铝箔和加密裸金属丝编织层, 屏蔽效果好, 紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽 (PROFIBUS总线电缆)
SIEMENS 6XV1830-OEH10 6XV1830-0EH10 6XV1830-3EH10
LAPP 2170220 Profibus-dp1*2*0.64 (现货) 6XV1830-0EH10 SIMATIC NET,
PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大长度:1000m, 最小订购数量: 20m,
按米销售 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s²,
至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 最大长度: 8000m, 最小订购量:
20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 6XV1830-0EH10 6XV1830-3EH10 6XV1840-2AH10
以上有大量现货供应, 欢迎来电咨询!

西门子总线电缆6XV1830-0EH10 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, 实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红

绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。 6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器（6ES7972-0AA00-0XA0）可延长至10000m 6XV1830-0EH10 6XV1830-3EH10 6XV1840-2AH10！

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10 产品详细信息：使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s）或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，专用总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。应用范围：用于工厂车间中的结构化布线，专用于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）技术说明：电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc到+70 oc运输/贮存温度-40 oc到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685（csa ft 4）认证ul和ccc 6XV1830-0EH10 6XV1830-3EH10 6XV1840-2AH10

Profibus DP 电缆6XV1830-0EH10 6XV1830-0AT75 6XV1830-0AT30 6XV1830-0AN30 6XV1830-0AN80 6XV1830-0AT15 6XV1830-0AH10

Profibus总线电缆 产品规格 定货号 Profibus DP 电缆
3001 830-0EH10 Profibus DP 软电缆 3001 830-3EH10 Profibus PA 电缆 3001 830-5FH10
工业以太网电缆 300 850-0AH10

Profibus DP快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m

PROFIBUS现场总线电缆

实心裸铜丝导体，2芯绞合成对，芯线颜色为红+绿；铝箔屏蔽后加裸铜丝编织，PVC外护套，阻燃，符合VDE 0472第804部份，B类试验(IEC 332.1)，紫色(RAL4001)。传输速率决定允许的总线电缆最大长度如下：PROFIBUS-DP 1.5MBit/s = 最长200m (SIMATIC网) PROFIBUS现场总线电缆 上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。 6XV1830-OA(E)H10 2170220 6XV1830-OCH10抗卤化 2170226 6XV1830-OBH10聚乙稀护套 2170233 6XV1830-3AH10直埋 2170236 6XV1830-3BH10拖链 2070222 6XV1830-5A(E)H10 PA电缆（EX兰色） 2140234 6XV1830-5B(F)H10 PA电缆（非EX黑色） 2170235 6XV1830-ODH10 聚安酯护套 21702224 大量现货供应，欢迎来电咨询！

联系人：胡俊芳15927112389 QQ：2568499316 电话：027-51112451 传真：027-87208212

6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽 (PROFIBUS总线电缆) (原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10) 符合VDE 0472标准；B类试验 (IEC332.1) 。 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输最大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

电缆6XV1830-5FH10 电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685 (csa ft 4) 认证ul 和 ccc

PROFIBUS总线电缆 6XV1830-0AH10 LAN CABLE PROFIBUS YARD GOOD 6XV1830-0AN20 LAN CABLE PROFIBUS 20 M 6XV1830-0AN30 LAN CABLE PROFIBUS 30 M 6XV1830-0AN50 LAN CABLE PROFIBUS 50 M 6XV1830-0AN80 LAN CABLE PROFIBUS 80 M 6XV1830-0AT10 LAN CABLE PROFIBUS 100 M 6XV1830-0AT15 LAN CABLE PROFIBUS 150 M 6XV1830-0AT20 LAN CABLE PROFIBUS 200 M 6XV1830-0AT30 LAN CABLE PROFIBUS 300 M 6XV1830-0MH10 6XV1830-0PH10 PROFIBUS TORSION CABLE YARD GOOD 现货供应6XV1830-3EH10 6XV1830-0EH10 6XV1840-2AH10欢迎各位的来电!

联系人：胡俊芳15927112389 QQ：2568499316 电话：027-51112451 传真：027-87733301