

双层百叶铝合金风口

产品名称	双层百叶铝合金风口
公司名称	永康市鑫顺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康九龙南路5号
联系电话	15088232370

产品详情

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享

标准毕托管

它是一个弯成90°的双层同心圆管，其开口端同内管相通，用来测定全压；在靠近管头的外壁上开有一圈小孔，用来测定静压，按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小，易被风道内粉尘堵塞，因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风工程施工过程注意事项

管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工开槽法、机械开槽法。

密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带最大为300mm，每边至少1个。

公司生产能力强，价格合理，双层百叶铝合金风口，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风系统中i风管和风阀操作注意事项

对于风管的转化之前，有一个内容必须要先明确，那就是关于风管的标高。

用高度调整命令查看时，有时显示出来的结果不一样。那是因为，管线和管道的标高就是线或管的中心标高，平时再说管道多高时，就是把管道看成一根线。而如果做风管，那在表示标高时，方法就有些不同。要说风风管底标高，还是中心标高，还是顶标高。

所以在风管之前，要看清图纸上的风管将来是上平齐，还是下平齐，还是中心齐，那相对应的调整管底标高，中心标高和顶标高。（此外，在做风管转化时，也要针对性的要使用对应的一种）。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

双层百叶铝合金风口由永康市鑫顺通风设备有限公司提供。双层百叶铝合金风口是永康市鑫顺通风设备有限公司（www.0579cj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。同时本公司（www.yklfj.com）还是从事浙江自然通风器，浙江屋顶通风器，浙江无动力通风器的厂家，欢迎来电咨询。