

常平镇喷涂 橡胶油喷涂 长宏塑胶喷油厂

产品名称	常平镇喷涂 橡胶油喷涂 长宏塑胶喷油厂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四楼
联系电话	13926562902

产品详情

8.油漆调配时间长，树脂间交联或溶剂挥发

双组分油调配时间不超过 2 小时用量.

9.稀料的稀释能力差，和与清漆不配套.溶剂 和油供配套，加强进料检验和实验，合理选择溶剂。

10.油漆本身不是平纹油漆，如粗闪银，砂纹 根据实际要求配对油漆 黑.

11.底漆喷涂太厚，喷涂丝印厂家，或枪离工件太远和喷涂次 加强环境与过程控制 数太多，油漆返粗.

12.喷涂后，急剧加热，油漆来不及流平 喷涂后工件保持有三分钟以上的流平时间.

13.储存油漆的温度低，PU喷涂，开油时未搅散，常平镇喷涂，或油 油漆储存温度

15 ° C--25 ° C，使用或备 漆失效或胶化 14.底漆未烘干，光油咬进底漆 用不超过三个月 单组分油漆烘烤

60 ° C--65 ° C，时间长 25min—35min

三. 油花.油点原因分析与预防

原因分析 预防措施

1.半成品除含油脂不彻底，或使用多油脂根 用处理液单一方向彻底擦拭，下个工序 本除不净.

2.压缩空气里含油脂和水分 检验前道工序质量 压缩空气用干燥机干燥，空气出口处安 装油水分离器

3.人手上汗渍 4.底漆被污染，制件表面上有油污 作业员戴指套用挥发快，如白电油擦拭.

5.油漆储存温度低，油漆桶内空气冷凝成水， 恒定储存温度 15 ° C--25 ° C，油供厂家 混到油漆中.

装油不低于桶的 4/5

4、高压过滤器

过滤器的滤网材质为不锈钢，主要起过滤和稳定涂料压力，防止喷嘴堵塞。滤网常用规格有 60 目、100 目、120 目等，可根据涂料的性质和喷嘴孔径的大小选择滤网。高压过滤器的下端部

一般装有泄压阀供系统泄压时用。

5、高压软管
高压软管是把柱塞泵中排出的高压涂料输送至喷枪高压软管要求轻便柔软，操作方便，耐强溶剂腐蚀并且耐压值要超于柱塞泵的大输出压力。

常平镇喷涂-橡胶油喷涂-长宏塑胶喷油厂(优质商家)由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂（www.chwjsj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!