

锥套皮带轮 锥套皮带轮品牌 展鸿图

产品名称	锥套皮带轮 锥套皮带轮品牌 展鸿图
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

产品详情

更换锥套皮带轮时，应先把紧锁的螺丝用合适的内六角扳手拆卸下来，然后用拆卸下来的螺丝拧进拆卸孔，这样使皮带轮与锥套脱离。如果遇到锥套在轴上取不下来时，应使用橡胶工具轻轻敲打，使锥套与轴脱离。

更换皮带轮时，锥套皮带轮品牌，首先保证皮带轮表面不被敲坏，轴孔处抹上润滑油，能使皮带轮更便捷的取下，从而不影响下次使用；

在安装锥套是皮带轮时，注意使用螺丝自锁的方法，不能使用锤子等其他工具安装。

锥套皮带轮螺栓从紧固孔中旋转取出，然后在将螺栓同时拧如拆卸孔中，这时需要螺栓同时用力、当拆卸孔同时受力后随之皮带轮会从锥套上脱落、取出最套与皮带轮拆卸的工作就完成了。

先将皮带轮送入轴中、再将锥套插入轴的键槽内调整好位置后将皮带轮送入锥套中，锥套皮带轮，然后将螺栓拧如紧固孔，锥套皮带轮供货商，当发现皮带轮有所偏移，此时可使用将螺栓您入拆卸孔进行调节，当调节好后皮带轮的安装辨已完成。

锥套皮带轮的夹砂是一种“膨胀缺陷”，锥套皮带轮价格，有“鼠尾”、“沟槽”和“夹砂结疤”三种形式，其特征是：铸铁锥套皮带轮表面有夹着砂子的细小纹路，条状沟槽以及结疤状凸起物高温铁水的冲刷和烘烤的热作用使砂型发生水分迁移和体积膨胀，致使表层翘起，挑起和开裂，这就是夹砂形成的机理。砂型的制造质量涉及产生夹砂的“临界时间”。如何精细地造型，提高砂型的整体强度，是防止夹砂的关键。

锥套皮带轮-锥套皮带轮品牌-展鸿图(推荐商家)由宁津县展鸿图机械加工厂提供。锥套皮带轮-锥套皮带轮品牌-展鸿图(推荐商家)是宁津县展鸿图机械加工厂(www.ztpdl.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。