

# 徐工车泵管 博通贸易 车泵管

产品名称	徐工车泵管 博通贸易 车泵管
公司名称	河北博通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县边务乡
联系电话	13393375189

## 产品详情

### 泵车胶管

排除方法发生堵塞时，可反复正、反转泵，泵车泵管，堵管的排除在一边进行反转泵送，一边沿管路检查时，可以用木锤敲打被认为是堵塞的部位，有时能使堵塞的骨料受振后松散而使泵送畅通；若敲打无效，则不可用铁锤或其它可能伤害管道的物件重击。如果堵管部位判断得准确，而且堵塞处离管道卸料的末端不远时，只要把堵塞管拆下，清除其中已堵塞的混凝土，再装回去，布料机砼泵胶管，即可继续泵送。如果堵管部位离管道末端较远，堵塞段被清理后回装到管路时，这段空管由于气塞作用，可能造成再次堵管。在这种情况下，应将堵塞段以后的管道混凝土用压缩空气吹出再接管泵送。如果堵管部位不能迅速判断或者难以拆卸时，应采用气洗方法把混凝土吹除。在堵管的情况下，往往需要分段吹洗。若分成较短的管段也吹洗不动，车泵管，应尽快组织人力，管道逐节拆卸，车泵泵管，清除其中的混凝土，并用水冲洗干净。

### 弯管

泵管一般分为125和150两种规格，而这两种又各有高压和低压之分。泵管的管头是经过特殊加工的管接头，通过焊接与管体连接，每根管道的连接则是通过精铸工艺加工而成的管卡来连接。车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成；地泵管则为普通20#碳钢，由流体管或直缝管，加工而成。

耐磨泵管，是用热处理高频淬火工艺，把刚才加热到很高的温度，用冷却液迅速降温，在表面形成硬度较高的层，以高硬度抵抗混凝土的磨损。这种方式目前是经济实惠的提高泵管耐磨强度的方式。

产品说明：

型号：DN100 DN125 DN150 DN180

长度：3米 2米 1.5米 1米 0.5米

厚度：4mm 4.25mm 4.5mm 4.75mm 5mm 5.25mm 5.5mm 6mm 7mm 8mm

材质：Q235 20# J55 DZ40 35# 16Mn 45Mn2 37Mn5

颜色：根据客户要求

产品特征：

- 1.综合性能好。
- 2.耐磨强度高、耐腐蚀性强。
- 3.性能稳定。
- 4.管道系统运行阻力小。
- 5.安装使用方便

泵车配件产品型号;三一.37米，徐工车泵管，38米.42米.45米.48米.56米.中联.37米.44米`.47米.海诺.37米.43米.47米.徐工;28米.32米.36米.37米.44米.赛马;37米.47米..PM;36米.37米.42米.极东;36米.37米.楚天;85B.90B.100B.1000B.37米.鸿得利;37米.现代;37米.莱茵;37米.福田;37米.施维英36米.42米.....，选用45Mn2高锰合金管材，经热处理后洛氏硬度高达62，硬度及耐磨性能更佳。为解决法兰口的问题，我们改进了工艺，采用足三米管道，将法兰套接并焊接后再经热处理，整体淬火后质量更优，避免了局部退火或套接不牢的问题。使用方量超过二.五万立方混凝土高压地泵管。我们以优惠的价格，可靠的质量，先进的技术，良好的服务竭诚与国内外客户合作，

徐工车泵管-博通贸易(在线咨询)-车泵管由河北博通贸易有限公司提供。徐工车泵管-博通贸易(在线咨询)-车泵管是河北博通贸易有限公司（[www.btbcpj.com](http://www.btbcpj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：霍文博。