

台州承接室内外装修工程 宝禾建材值得信赖

产品名称	台州承接室内外装修工程 宝禾建材值得信赖
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏强度高，耐水性好，能有效防止空鼓和开裂，可显著降低成本。适用于不同施工方法(机械抹灰或人工抹灰)、不同的墙面;可调节凝结时间;产品中配有水泥基复合材料，强度可达到水泥砂浆强度;粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层用于墙面精细的找平处理。适用砼剪力墙、各分户墙、加气砌块、轻质砂加气砌块、粘土砖等基体的外墙内侧及各分户墙的分室墙、楼梯间的隔热保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏早强快硬，适宜抢工期。

粉刷石膏有较强的粘结性能，基本消除空鼓，开裂，减少了返工。

粉刷石膏施工时落地灰少，减少了材料的浪费和清理用工。

粉刷石膏比水泥砂浆更适合在冬季施工，可节省大量冬季施工保温费用。

粉刷石膏是A1级防火材料，可提高建筑物的防火以及隔声、保温等。

粉刷石膏的销售价给人感觉似乎较贵，但在工程应用中，综合造价并不比传统抹灰材料贵。如：粉刷石膏抹灰层厚度可小于3mm，而水泥砂浆需要抹灰厚度在6mm—8mm以上。

天然无水粉刷石膏原材料为地球贮存丰富的硬石膏天然材料，承接室内外装修工程报价，是一种高效节能，承接室内外装修工程施工，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，粘结力强，抹灰表面平整、致密、细腻、用在加气混凝土基材上效果更为显著，抹灰层不会出现空鼓开裂现象。

一、天然无水粉刷石膏的施工工艺

1、对基层墙表面凹凸不平及接缝处剔平或用1：3水泥砂浆进行补平处理。

2、墙体抹灰前应适量洒水湿润，但基材表面不能有明水。加气混凝土砌块可提前一天洒水，每天浇透两遍以上，承接室内外装修工程公司，保证其吸水深度在10mm以上。混凝土空心砌块可以提前一天浇水，保证其吸水深度在5mm左右。砖墙、水泥砂浆基材提前一天洒水，保证其吸水深度在10mm左右，施工前可再次洒水湿润。

3、在墙体不同基材连接处与墙体转角处应先粘贴玻纤网布，搭接宽度不就从相接处起两面三刀边不小于100mm。

4、浆料制备

底层粉刷石膏：可人工拌灰，也可以机械拌灰。按一定胶砂比的石膏砂浆按要求搅拌均匀，即刻使用。

面层粉刷石膏：先将水加入搅拌桶内，再加入粉料搅拌，台州承接室内外装修工程，搅拌均匀，即可使用。

料浆的搅拌用水必须是清洁无杂质的饮用水。

5、施工操作

施工时应先确定抹灰路线和顺序，保证工程连续作业。

根据墙面基层的平整度及装饰要求，应设置标筋。

在较为平整的墙面上抹灰时，其抹灰的厚度一般在8mm左右，可一次完成，也可以分层施工，如因墙面不平或其它要求，抹灰厚度超过8mm，就分层施工。下层应在上一层浆料初凝后进行;当抹灰厚度大于35mm时，应采取加强措施。

底层浆料的压光应在终凝前进行(现场用手指按压，略感干硬，仍可压出指印时)，用刮尺紧贴标题、上下左右刮平，再用抹灰进行压光。

罩面应在底层粉刷石膏终凝后进行，厚度一般在2-3mm，可一次完成。表面压光在终凝前进行。

抹灰过程中清理的落地以及修整时刮、搓掉的浆料不宜回收使用。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

台州承接室内外装修工程-宝禾建材值得信赖由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。台州承接室内外装修工程-宝禾建材值得信赖是浙江长兴宝禾建材有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片

仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。