

本田品牌230A汽油发电电焊机

产品名称	本田品牌230A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

本田品牌230A汽油发电电焊机

这种发电电焊机的优点是，优良的燃烧效率产生高的经济效益。焊接方便、安全：无论何时无论何处都能使用的它。可以达到24小时不停的工作。稳定的自动电压调节系统和焊接的保护装置。令人放心使用。选用来自本田的名牌发动机，弧焊运行稳定可靠 具有漏电保护功能，使用安全 采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。，输出电源5千瓦，常时间焊4.0焊条，短时间焊5.0焊条。启动方式是手启动。

型号：SHU230

发电电焊机 发动机参数

额定功率：7KW 发动机型号 GX390本田动力

大功率：7.5KW 发动机类型：单缸 风冷发动机

额定频率：50HZ 活塞排量：389CC

额定电压：220V 功率转速: 13HP/3600kpm

功率因素：1.0 启动方式: 手启动

相 数：单相 润滑油容积: 1.5L

电焊机参数 耗油量 15L/H

焊接模块：自动焊接模块 燃油类型：汽油

空载电压(V DC)：60-70V 其他参数

焊接电压：22-35V 机组尺寸：600*505*550

发电电焊机功率：7KW 电机类型：稀土永磁电机

焊条范围：0-5.0mm 结构类型：开架式

电流调节：0-230A 噪音水平7M处 68

焊机等级：工业级 油箱容积：6.5L

焊接持续率：100% 焊接效率：110%

焊接电流：逆变直流焊机 净重：60

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

本田汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动或电启动装置 TO高功率版稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场，电弧燃烧时会向周围产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以操作时必须要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接，由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程，对于高碳钢来说焊接性能不良，焊后容易开裂，产生热裂纹和冷裂纹。低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。