

炼焦熄焦车 熄焦车 长力机械

产品名称	炼焦熄焦车 熄焦车 长力机械
公司名称	张家港长力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇乐丰路6号
联系电话	18261888010

产品详情

熄焦车是一种大型焦炉的配套设备，一般运行于焦炉焦侧下面的轨道上，用来承接由导焦车导出的1000摄氏度左右的焦碳，并将其运输至熄焦室进行熄焦，并最终将熄灭的焦煤运送到指定地点。熄焦车是由车架、转向架、前后端壁、前侧壁、左右车门、中间壁、底板、栅栏以及开门机构所组成。熄焦车是通过电机车牵引的，开门气缸的气源在电机车上，来自电机车的压缩空气通过软管连接器，以及气路传给气缸。

煤炭焦化清洁生产及回收分析;

1.焦炭在现代工业当中的运用十分广泛，例如，高炉炼铁、铜铅等有色金属冶炼、合金制造和铸造，同时还充当化学工艺当中的催化剂、还原剂和载体等。据***统计局***新数据显示，2012年我国焦炭产量约为3.5亿吨，熄焦车 优点，成为了焦炭生产和出口大国，炼焦熄焦车，为了响应党的十八大五位一体总体布局，焦炭企业需要以生态环保为突破口，实现***大范围的煤炭焦化清洁生产。2清洁生产概述
2.1清洁生产的内容与特点 2.1.1清洁的能源 采用各种方法对常规的能源，如对煤采取清洁利用的方法，如城市煤气化供气等；对沼气等再生能源的利用；新能源的开发以及各种节能技术的开发利用。再比如太阳能、风能、地热等都是常见的清洁能源。

焦炉设备的组成部分：

6小烟道

；位于蓄热室的底部，是蓄热室连接废气盘的通道，上升气流时进冷空气，下降气流时汇集废气。

7基础平台

基础位于炉体的底部，熄焦车，它支撑整个炉体，炉体设施和机械，设有煤气管和清扫孔。

8分烟道总烟道烟囱 蓄热室下部设有分烟道，来自各下降蓄热室的废气流经废气盘，分别汇集到机侧成焦侧分烟道，进而在炉组端部的总烟道汇合后导向烟囱根部，借烟囱抽力排入大气。烟道用钢筋混凝土浇灌制成，内砌粘土衬砖。分烟道与总烟道连接部位之前设有吸力自动调节翻板，总烟道与烟囱根部连接部位之前设有闸板，用以分别调节吸力。焦炉基础平台位于焦炉地基之上。位于炉体的底部，它支

撑整个炉体，炉体设施和机械的重量，熄焦车价格，并把它传到地基上去。
9篦子砖，通过篦子砖孔径，合理分配气流

炼焦熄焦车-熄焦车-长力机械由张家港长力机械有限公司提供。张家港长力机械有限公司（www.cljx.com）在环保设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，长力机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。