

ZW43-12真空断路器厂家直销

产品名称	ZW43-12真空断路器厂家直销
公司名称	江西普雷伊顿电气有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区宏业南路15号
联系电话	18038044523

产品详情

1.ZW43-12户外真空断路器概述：

ZW43A-12型户外高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合正常负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制，特别适用于操作频繁的自动化配电网。符合下述标准：GB/T1984《高压交流断路器》、GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共同要求》、DI402《交流高压断路器订货技术条件》.....

2.型号及其含义：

3.产品特点：

真空灭弧室采用专利固封技术，体积小，寿命长，可靠性高，屏蔽罩外露；封装在环氧树脂内，耐气候性好，操作机构采用高可靠性的双稳态永磁技术，结构简单，无需维护保养，机械寿命可高达30000次；环氧树脂封装：要求；已被广泛验证的户外性能；耐臭氧和紫外线；坚固、轻、不易碎裂；永磁机构：运动部件少；无须维护保养；双稳态永磁技术；采用真空灭弧，固体绝缘，体积小，重量轻，开断容量大，绝缘水平高；手动分闸装置：当控制失灵时，可用手动分闸作紧急分断操作，可靠开断额定负荷电流；位置检测器：接近开关装于联动轴上，不需机械接触，靠检测开关的分合位置；开关外壳采用不锈钢或喷塑处理，耐腐蚀性、耐气候性好；可外加隔离开关，形成可开可关联锁，组成组合电器；可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。

4.主要技术参数：

序号名称单位数值1额定电压kV122额定绝缘水平1min工频耐压(极间、对地/断口)干42/49湿34雷电冲击耐压(极间)电冲击耐压(断口)853额定频率Hz504额定电流A6305额定短时耐受电流及持续时间kA/4S206额定短路开断电流kA关合电流508额定峰值耐受电流509额定操作顺序/O-0.3s-CO-180s-CO10额定短路电流开断次数次3011机械寿命3000012触头累计磨损厚度mm313净重kf70

5.外形及安装尺寸图：