

# 高温低压全启式安全阀

产品名称	高温低压全启式安全阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:尼必可阀门 型号:A48SH-16I 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

高温高压带散热安全阀产品部分类型：

A48Y-16C A48Y-40 A48Y-64 A48sB-64 A48Y-100 A48sB-100 A48Y-160 A48sB-160 A48Y-16I A48Y-40I A48Y-64I A48sB-64 A48Y-100I A48sB-100I A48sB-160I A48Y-16V A48Y-40V A48SH-40 A48Y-64V FA48sB-64V A48Y-100V A48sB-100V A48TH-100 A48sB-160V

高温安全阀是一种由进口静压敞开的主动泄压防护设备，它是压力容器最为重要的安全附件之一。它的功用是当容器内压力超越某必定值时，高温安全阀依托介质本身的压力主动敞开阀门，然后敏捷排出必定数量的介质。当容器内的压力降到答应值时，高温安全阀又主动封闭，使容器内压力一直低于答应压力的上限，主动防止因超压而或许呈现的事端，因而高温安全阀又被称为压力容器的终究维护设备。接下来中工将为我们介绍有关高温安全阀的效果，如下：高温安全阀在体系中首要起安全维护效果。当体系压力超越规定值时，高温安全阀翻开，将体系中的一部分气体排入大气，使体系压力不超越答应值，然后确保体系不因压力过高而发作事端。高温安全阀又称溢流阀。别的，活塞式安全阀是高温安全阀其间的一种典型结构方式，它的阀芯是一平板。气源压力效果在活塞上，当压力超越由绷簧力确认的安全值时，活塞被顶开，一部分压缩空气即从阀口排入大气；当气源压力低于安全值时，绷簧驱动活塞下移，封闭阀口。

A48SH-64C高温高压蒸汽安全阀特色

- 1、全启式结构，排量大
- 2、阀瓣处设有反冲盘部件
- 3、带提高扳手可定时检验阀门敞开的灵活性
- 4、整定压力误差小，可达 $\pm 3\%$

- 5、启闭压差 15%
- 6、选用优质的绷簧钢，确保绷簧的寿数和稳定性
- 7、平面结构的阀瓣和阀座易于修理和从头加工
- 8、阀盖敞开式规划可用于温度较高的介质。

#### A48SH-64C 高温高压蒸汽安全阀注意事项

- 1、各种安全阀都应笔直装置。
- 2、安全阀出口处应无阻力，防止发生受压现象。
- 3、安全阀在装置前应专门测验，并查看其密封性。
- 4、对运用中的安全阀应作定时查看