

小型汽车衡订做 汕头小型汽车衡 惠而邦厂家定做

产品名称	小型汽车衡订做 汕头小型汽车衡 惠而邦厂家定做
公司名称	东莞惠而邦称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道938号
联系电话	13560883633

产品详情

小型汽车衡中内码值的应用

小型汽车衡每只传感器都应受到秤台重量所施加的力，并通过显示仪表显示一个数值，这个数值（数字式传感器为内码值）的绝对值即为该点的秤台重量的一个大概值，而所有传感器的数值（内码值）的绝对值的总和即是秤台的大概重量。并且要求安装在秤台边上的四只传感器的数值（内码值）中的最大值和最小值相差小于400，且越小越好。对于超过四只传感器以上的多节秤台安装在中间的传感器的数值（内码值）中的最大与最小值相差亦应小于400，但与两边的传感器的数值（内码值）应相差不大于1000为宜，其比例关系一般为2：1，且相邻（对侧）传感器数值差应相近，越小越好。

具体举例如下：经检查显示数值为 - 1340、 -1460、 -2260、 -2040、 -1360、 -1560。

其中四边 1、2、3、4号承重点的传感器承重相近，一般差值 400kg，中间两个 5、6号也一样，但应是四周四只传感器显示数值的绝对值的两倍（近似）。

如果有小型汽车衡的显示数值的绝对值异常大或小，则说明小型汽车衡秤台的称重传感器安装不平，必须通过加、减垫片的方式把秤台调节平衡，方可满足上述条件。

这种方法简便易行、观察直观、操作方便、比较实用，并且在日后的使用过程中亦可用此方法去排除小型汽车衡的故障。

用于矿山上地磅主要是过磅负载过重，使用频率高和使用环境问题，一般我们推荐使用无基坑式，同时也对磅体和传感器的要求非常高。我们先来说说小型汽车衡的主要参数。

小型汽车衡主要技术参数：

磅体节数：1~4节，传感器4~10个

精度等级：OIML级，频率50HZ

分度值：10KG 称重范围1~200T

磅体结构采用独特的U型钢桥梁结构，具有强度高，结构简洁紧凑等特点。称台内腔全密封，不易生锈。钢板经抛丸除锈处理后，采用环氧富锌底漆和丙稀酸船漆。不易生锈、耐磨，耐压，耐酸，耐碱，防腐能力更强，外形美观，方便维修。

惠而邦称重针对矿山这个行业推出几种不同规格的地磅，惠而邦称重拥有专业的技术人员及强大的售后服务团队，解决您的一切称重问题，选择惠而邦小型汽车衡，让您无后顾之忧。

小型汽车衡有哪些“陷阱”

随着经济的发展，称重计量在贸易结算中越来越重要。地磅使用频率非常高，加之载重量大，使用环境等问题，所以在使用过程中会出现各种故障，如称重不准、不能显示等问题会影响到地磅的正常使用。同时也为小型汽车衡的及时性而感到苦恼！

惠而邦称重不仅生产销售地磅，更拥有专业的售后服务团队，均是由行业多年从业资质的工程师组成，只要你一个电话，惠而邦售后服务团队将及时为您解忧！