

保温夹套波纹管背压平衡式安全阀

产品名称	保温夹套波纹管背压平衡式安全阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	106.00/个
规格参数	型号:BWA42Y-16C 品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

BWA42Y-16C保温夹套波纹管背压平衡式安全阀适用于存在变化背压和有毒易燃的容器设备或管路体系，作为安全维护设备。波纹管部位能有用的维护绷簧等零件腐蚀，进步产品使用寿命。BWA42Y型安全阀用作聚脂，乙烯及尿素等设备，安全阀装备保温夹套，蒸汽吹扫接头，保证体系安全运转。

安全阀结构主要有两大类：绷簧式和杠杆式。绷簧式是指阀瓣与阀座的密封靠绷簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。跟着大容量的需求，又有一种脉冲式安全阀，也称为先导式安全阀，由主安全阀和辅佐阀组成。当管道内介质压力超越规则压力值时，辅佐阀先敞开，介质沿着导管进入主安全阀，并将主安全阀翻开，使增高的介质压力下降。安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的敞开高度，也可分为两种：微启式敞开高度是阀座内径的 $(1/20) \sim (1/40)$ ，全启式是 $(1/3) \sim (1/4)$ 。此外，跟着运用要求的不同，有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄，悉数沿着规则的出口排出，一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质