

常州不锈钢快速卷帘门

产品名称	常州不锈钢快速卷帘门
公司名称	美丛门业（南京）有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区汤山街道宁峰路9号107室
联系电话	021-62229059 17305674869

产品详情

尺寸规格可做到W5 × H5M 2. 开启速度 0.6-1.2M/S;关闭速度 0.5-1.0 M/S。 3. 门框结构和帘布材料 进口品牌工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm, 适用温度：-30 + 70摄氏度，抗风等级：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。门框材质为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150MM × 150MM），烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢、3.5MM厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。 4. 帘布颜色 美丛门业布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。 5. 安全性能 基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体标配有红色警示灯，运行时起警示作用。 6. 密封性能 底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平整地面保持紧密结合。门柱密封采用美丛门业特有的双层毛刷更好增加了的密封性。 7. 动力性能 采用BKJ德国格兰德高频启停工业门专用电机、电磁刹车电机，交流220V或380V可选，IP55，50HZ。 8. 抗风性能 此类产品主要适用于小面积（12M2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。 9. 控制方式 美丛门业为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求，主要有： 手动按钮式 手动拉绳式（长寿命拉线开关） 遥控式（中距离遥控） 磁环式（自动感应金属物体） 遥控式（中距离遥控） 磁环式（自动感应金属物体） 雷达（自动感应范围内位移物体） 双面光电（精确感应通过对视线物体） 两扇门互锁、联锁 其他方式 可通过将各种感应器信号接入PLC或直接通过程式设定