

日本奥林巴斯OLYPUS IV0620C工业内窥镜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 日本奥林巴斯OLYPUS IV0620C工业内窥镜 |
| 公司名称 | 鞍山申远科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 高新区千山路368号（注册地址） |
| 联系电话 | 0412-5239985 18641276258 |

产品详情

产品描述

主要技术指标

| | | |
|------|----------|--------------------------------------|
| 光学系统 | 视野 | 90° |
| | 视野方向 | 向前 |
| | 景深 | 12至150 mm |
| | 照明 | LED 位于末端 |
| 末端 | 外径 | 6.2 mm |
| | 末端刚性部分长度 | 14.6 mm |
| | 角度 | 上、下、左、右各120° |
| 柔性部分 | 外径 | 6.2 mm |
| 总长度 | | 2 m |
| 主机 | 外形尺寸 | 98（宽）x 209（高）x 89（深）mm （不含插入管和电缆） |
| 重量 | 不含电池 | 约650 g |
| | 含电池 | 约735 g |

| | | |
|-----------|-----------|---|
| LCD 面板 | | 3.0 ” 16:9 宽型VGA |
| 输入/ 输出连接器 | HDMI 输出端子 | HDMI 迷你端子 (C 型) 视频输出格式 : 720 x 480p (16:9) , 60 Hz |
| | USB 连接器 | 迷你USB、 B 型 |
| 电源 | 电池 | 型号:BN-VF815UWIE 额定电压:DC7.2 V 容量:1460 mAh 电池供电工作时:120 分钟以上 (使用新电池时的参考值) 充电时间 (估值) : 约130 分钟 建议工作温度放电:-10 ° C 至40 ° C 充电:0 ° C 至40 ° C 储存:-20 ° C 至40 ° C |
| | 交流电适配器 | 型号:UIA324-12 输入:100 V AC 至240 V AC , 50/60 Hz , 0.6 A 输出:DC12 V , 2 A |
| 功耗 | | 5 W (由交流适配器供电时) 11.5 W (对电池供电时) 4.4 W (由电池供电时) |
| 录制媒体 | | SDHC 卡 (6 级或更高 , 4 GB 至32 GB) |
| 静像 | | H640 x V360 (像素) , JPG 压缩 (兼容Exif2) |
| 动画 | | H640 x V360 (MP4 格式 , AVC/ H.264 压缩) |

手提箱尺寸和重量

重量尺寸

(深) mm

约2.4 (宽) x 165 (高) x 335

(装配全部物品：约3.9 kg)

制造商

奥林巴斯公司, 日本东京