

3GR70X6C2水轮机控制系统螺杆泵-泊远东泵业

产品名称	3GR70X6C2水轮机控制系统螺杆泵-泊远东泵业
公司名称	广州泊远东泵业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泊远东泵业 型号:3G70X6C2 压力:6.3mpa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路621号（不可作厂房使用）（注册地址）
联系电话	13822238329

产品详情

3GR70X6C2水轮机控制系统螺杆泵-泊远东泵业

一、3GR70*6C2三螺杆泵概述：3GR70*4C2系列水电行业专用三螺杆泵是使用在水力发电机组水轮机调速器油源装置的供油系统和压油系统上，是在3G三螺杆泵和3GJ三螺杆泵基础上研发出的新型中高压三螺杆泵产品，严格按照三螺杆泵国家标准GB/T10886-2002设计开发生产制造的三螺杆泵产品。

二、3GR70*6C2三螺杆泵规格型号说明：3GR 70*6 C2 1 2 3 1、系列：G、C、C2系列三螺杆泵，符合三螺杆标准GB10886-2002。 2、规格：主杆外径×螺距个数。 3、型式： G=立挂式安装泵(下联接) C=单出口立式安装泵（上联接） C2=双出口立式安装泵（上联接）

3GR70X6C2三螺杆泵装配图：

三、3GR70*6C2三螺杆泵基本性能参数：流量：6.1L/min压力：6.3mpa转速：1450r/min功率：55kw

四、3GR70*6CW21三螺杆泵实拍图：

3G70X6CW21双出口三螺杆泵泵组图

螺杆泵的特点：

优异的自吸性能。

几乎为零的流量脉动。

简单紧凑的结构。

极其简单的维护要求。

让您满意的使用寿命。

输送介质无泡沫和涡流。

性能参数表 C与C2系列6.3MPa三螺杆泵：

泵

型

号

螺旋角

流量Q

压力

P

MPa

转速

n

r/min

功率p(kW)

出口1

mm

出口2

单机

kg

电机型号

(Y系列)

L/s

L/min

m³/h

轴功率

电机

功率

3G25 × 6C - W50

R46

0.22

13.2

0.8

6.3

1450

2.0

3

20

-

32

Y100L2 - 4B5

0.4

24

1.44

2900

4.1

5.5

Y132S1 - 2B5

3G36 × 6C2

0.7

42

2.52

7.2

11

25

60

Y160M - 4B5

1.5

90

5.4

14

18.5

Y160L - 2B5

3 G45 × 6C2

R42

1.26

75.8

4.55

1450

10.36

15

68

Y160L - 4B5

R46

1.6

96

5.76

13

3G60 × 6C

R43

3.36

201.6

12.1

28.22

37

40

150

Y225S—4B5

3.75

225

13.5

29.6

3G70 × 6C

3G70 × 6C2

R36

4.67

280

16.8

6.3

1450

38.7

45

50

210

Y225M—4B5

R40

5.3

318

19.1

44

55

Y250M—4V1

6.25

375

22.5

50

50

40

3G80 × 6C

R38

7.1

426

25.56

6.3

1450

58.8

75

65

-

320

Y280S—4V1

8.35

501

30.06

64.5

R44

9.31

559

33.54

74.8

90

Y280M—4V1

10.15

609

36.54

78.5

3G85 × 6C

3G85 × 6C2

12.2

733.3

44

100

110

65

-

330

Y315S—4V1

65

3G90 × 6C

11.6

698.0

41.8

97.5

110

100

-

380

14.3

858

51.5

112

132

Y315M—4V1

R50

15

900

55.8

125

3G100 × 6C

13.45

807

48.42

415

R42

17.1

1026

61.56

127

160

Y315L1—4V1

20.1

1206

72.36

162.1

185

Y315L2—4V1

【远东水轮机调速器控制油泵用户案例】

广西天湖电站 3台 泵型号：3G45 × 6C2

流量：1.6L/min

压力：6.3mpa

转速：1450r/min

功率：15KW

喜河电站、江西抱子石电站

广东蒙里电站 泵型号：3G70×6C2

流量：6.1L/min

功率：55kw

河南西霞苑电站

泵型号：

流量：11.11L/min

转速：1480r/min

功率：110kw

广西平班电站

泵型号：3G85×6C2

流量：15.5L/min

功率：132kw

河南省户代县石墙根电站

泵型号：3GL36×3-F

流量：1.6L/min

压力：2.5mpa

转速：2900r/min

功率：7.5kw

广西麻石电站

泵型号：3G45×3C2

流量：3.0L/min

功率：11kw

泵型号：3G85×3C2

流量11.1L/min

功率：45kw

福建将乐黄滩电站

3G36 × 6C2

6.94

6.3

1450

11

广西天湖电站

3G45 × 6C2

1.6

15

挂治电站、四川福堂电站

3G60 × 6C

3

37

湖南中加电站

3G70 × 6G

6.1

55

田湾河电站

湖南风滩电站、瓦屋山电站

3G70 × 6C2

湖南碗米坡电站、辽宁双岭电站

喜河电站、江西抱子石电站

广东蒙里电站

四川清居电站、金银台电站

宁夏沙坡头电站

3G85 × 6G

11.11

1480

110

我公司始建于 1986 年，有近三十年的加工经营，目前拥有各类主要生产设备 120 多台（套）。通用设备有大型立车、坐标镗铣床、数控铣、立式加工中心、外圆磨床、滚齿机、万能铣床及各类车床。专用设备有磨具工具磨、转子刀具刃磨机、转子刀具测量机、全自动螺旋转子铣、半自动螺旋转子铣、专用拉床、多孔镗床。

我公司深谙完善的检测设备是一流产品产出的有力保障，为此我公司斥巨资购置了万能工具显微镜、渐开线检测仪、螺旋线检测仪，万能测齿仪、光学倾斜仪、布洛维硬度计、投影仪等。我公司还建有国家评定的 B 级产品试验站，理化试验室、长度计量室均是国家计量确认的合格单位。

售后服务承诺

我公司对产品质保期前后的服务的具体内容：

- 1、对客户诉求及时响应，12 小时拿出解决方案，24 小时到达现场。 驱外机构是售后服务的基本保障。
- 2、以最优惠价格（按客户要求的最短时间内）长期供应备品备件。
- 3、响应客户要求积极参与客户在新品研发中需要解决的流体输送问题，并配合找到最佳方案。
- 4、响应客户要求，对产品选型、使用、维护、维修进行定期不定期的，集中的或单独的产品知识培训。

广州泊远东泵业科技有限公司

技术支持--李航

业务电话：138 .2223 . 8329 . / 136 . 6074 . 8497 .

业务QQ：2853715917

官方网站:www.gdyd66.com