

振弦式钢筋测力计 钢筋应力计 振弦式传感器

产品名称	振弦式钢筋测力计 钢筋应力计 振弦式传感器
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	1.00/110
规格参数	测力类型:振弦式钢筋计 测量范围：:2000K（N） 测量精度：:1.0
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 （天津市公安警官职业学院西侧200米）
联系电话	19933797070

产品详情

振弦式钢筋测力计 钢筋应力计 钢筋计 振弦式传感器 钢筋计读数仪应用领域：振弦式钢筋测力计通常埋设于各类建筑基础、桩、地下连续墙、隧道衬砌、桥梁、边坡、码头、船坞、闸门等混凝土工程及深基坑开挖安全监测中，测量混凝土内部的钢筋应力、锚杆的锚固力、拉拔力等。

参数：

测量范围：最大压应力：100MPa 最大拉应力：200MPa

规格： 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28、 30、 32、 34、 36、 38、 40
分辨率：受压时： 0.12%F.S 受拉时： 0.06%F.S 工作温度：-25 +60 综合误差： 1.5%F.S