

船用高倍数泡沫灭火剂 2%HEF耐海水型 高倍数泡沫灭火剂

产品名称	船用高倍数泡沫灭火剂 2%HEF耐海水型 高倍数泡沫灭火剂
公司名称	江苏锁龙消防科技有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市兴化临城科技工业园区紫荆河南路 与康民路交汇处
联系电话	0139-21719961 13921719961

产品详情

船用高倍数泡沫灭火剂 2%HEF耐海水型 高倍数泡沫灭火剂

IMO MSC/Circ.670 标准生产 MED认证产品 环保型船用高倍数泡沫灭火剂

江苏锁龙消防 科技领先 优质产品保证 <http://www.suolong119.com> (姜秀梅：13921719961)

2%HEF 耐海水型 高倍数泡沫灭火剂

环保型 [2%HEF 耐海水型 高倍数泡沫灭火剂](#)

(姜秀梅:13921719961),该灭火剂为高倍数合成泡沫灭火剂,可适用于各种类型的高倍数泡沫产生器,主要适用于国内外行驶于各大海洋,淡水资源少的各类远洋船舶的火灾预防与扑救。

该产品目前是国内唯一依据国际海事组织制定的 IMO MSC/Circ.670 标准生产的新产品,产品已通过MED认证。尤其是该产品配套使用在韩国Seaplu公司研制开发的高倍数泡沫产生器中,更能体现其产品特点:使用最少的产品达到最大的灭火效能。其灭火效能是国外其他同类产品的双倍乃至几倍。

混合比: 2%G-HS(HEF)与水的混合比为2:98

流动点: -2

使用特点

1 发泡量大 其泡沫的气泡直径一般在10mm以上,发泡倍数一般在400倍~800倍之间。凭借发泡量大这一优势,尽管高倍数泡沫的热稳定性稍差,泡沫易遭火焰破坏和受室外自然风的影响,但单位时间内泡沫

生成量远远大于泡沫破坏量，从而可以迅速充满燃烧空间，将火焰扑灭。

2 易于输送 由于高倍数泡沫密度小，又有很好的流动性，因而在产生泡沫的气流作用下，通过泡沫输送带(筒)或有利地形，可以把泡沫输送到地上的一定高度、地下的一定深度或地表上较远的地方去灭火。

3 有良好的隔热作用 灭火时，大量的泡沫不仅会把燃烧物与空气隔离开，而且也会淹没火场中处于火焰威胁下的人员和设备，使之免受火焰热辐射的危险。因为泡沫中含有大量的空气，泡沫本身又是无毒的，所以不会造成被淹人员的窒息或其它伤害。

4 水渍损失小 高倍数泡沫中水的含量约为 $1\text{kg}/\text{m}^3 \sim 5\text{kg}/\text{m}^3$ ，比低倍数泡沫少得多，因而灭火后的水渍损失小，残留于火场中的水量少，便于迅速消除。

5 易于清除 高倍数泡沫灭火后极易清除，人工清除时可用排风扇、开花水枪等人力直接消泡。当时间允许时，也可采用自然消泡的方式，开启门窗及通风孔，泡沫自行消除的速度约为 $0.7\text{m}/\text{h}$ ，且消后不留痕迹。