

厂家直销 波纹填料 不锈钢孔板波纹填料 金属丝网波纹填料

产品名称	厂家直销 波纹填料 不锈钢孔板波纹填料 金属丝网波纹填料
公司名称	萍乡市合众化工填料有限公司
价格	600.00/盘
规格参数	品牌:合众 型号:125Y 直径600mm 产地:江西萍乡
公司地址	萍乡经济开发区金陵西路14号
联系电话	18179923526

产品详情

品牌合众型号可订做订货号1加工定制是货号1含量 100 (%) 材质不锈钢厂商南翔密度-- (g/cm³) 执行质量标准国家执行标准规格所有规整波纹填料尺寸均是按照填料塔的规格要求订制供应金属孔板波纹填料,不锈钢填料,金属填料,规整填料

产品详细

金属孔板波纹填料是在金属薄板表面打孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成，具有阻力小气液分布均匀，效率高，通量大，放大效应不明显等特点，应用于负压，常压和加压操作。用金属孔板波纹填料改造板式塔效果尤为明显。加工填料的塔径范围为 150mm-12000mm以上。

该填料保持了金属丝网波纹填料结构特点，改用表面有沟纹的孔板制成，增加了液体的均布和填料润湿性能，提高了传质效率。每盘单元高度为50-200mm，直径超过1.5m，填料制成分块形式。

性能参数

型号

峰高mm

倾斜度

理板面积m⁻¹

比表面积 m^2/m^3

空隙率%)

压力降 MPa/m

堆积重度 Kg/m^3

最大F因子 $m/s (Kg/m^3)^{0.5}$

液体

负荷 $m^3/m^2.hr$

125Y

24

45 °

1-1.2

125

98.5

$2 \cdot 10^{-4}$

85-100

3

0.2-100

250Y

12

2-2.5

250

97

$3 \cdot 10^{-4}$

170-200

2.6

350Y

8

3.5-4

350

95

240-280

2.0

500Y

6.5

4-4.5

500

93

1.8

125X

30 °

0.8-0.9

$1.4 \cdot 10^{-4}$

3.5

250X

1.6-2

$1.8 \cdot 10^{-4}$

2.8

350X

2.3-2.8

$1.3 \cdot 10^{-4}$

2.2

500X

2.8-3.2

0.2-100

具体应用

金属孔板波纹填料具有通量大、阻力小、效率高、抗堵能力强的优点。在精馏、吸收、萃取等单元操作中广泛应用。根据填料型号，最小塔径为80-200MM，最大直径已达13M，液体喷淋密度可从0.2-200M³/(M²·H)，压力范围可从真空到高压。是适用于化工、化肥、炼油、石油化工、天然气等工业的通用性高效规整填料。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

伙拼折上折活动状态下：

该商品（部分规格除外）在伙拼折上折活动期间内，买家可享受伙拼折上折活动优惠价格（该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠）。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。