

智飞暖通厂家直销GL -24-96型工业散热器

产品名称	智飞暖通厂家直销GL -24-96型工业散热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:GL -24-96 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

GL 型工业散热器

一、GL 型工业散热器概述

1. GL 型工业散热器采用工艺先进，传热性能高的无缝钢管绕钢翅片制成，由钢制多孔板框架支撑及翅片管组成；

2. GL 型工业散热器广泛应用于空气加热、冷却及余热回收等大中型换热器系统中；

3. 工业散热器热交换中的工作介质：蒸汽（ 1.6MPa）、热水（ 130 ）；

4. GL 工业散热器型号表示说明GL - - - ；

—散热器排数（二排，四排，六排）；

—散热器表面管数；

—散热器有效管长（吋）。

举例：GL 4-24-60表示：散热器长1600mm,高1020,由4排散热管组成。

二、GL 工业散热器结构特征

1. GL 工业散热器采用钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构,翅片管采用绕制成型工艺,基管 18*2mm,片高10mm,片厚0.3mm,片距3mm,承压高,耐腐蚀;
2. 翅片管式换热器的散热排管全叉排排列,并用单独弯头管连接;
3. GL 工业散热器热交换性能良好,可替代钢制串片散热器使用;
4. 散热管特性:

散热面积:0.64m/m 肋化系数:14.56

肋通系数:15.8 净面比:0.53

三、GL 工业散热器技术参数表

续表. GL 工业散热器散热面积F(m)、通风净截面积Ff(m)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表

续表.

GL 工业散热器散热面积F(m)、通风净截面积Ff(m)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表

备注:1、表中表示的散热面积均为二排结构,其余四排、六排结构的散热面积分别 $\times 2$ 、 $\times 3$ 即得;

2、表中表示的散热面积均为二排重量,其余四排、六排结构的参考重量分别 $\times 1.8$ 、 $\times 2.7$ 即得。