

# 强制式混凝土搅拌机豫鹏兴供应

产品名称	强制式混凝土搅拌机豫鹏兴供应
公司名称	郑州豫鹏兴机械制造有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:豫鹏兴 型号:JS750 产地:郑州
公司地址	荥阳市荥密路口向北500米路东
联系电话	18103718879

## 产品详情

JS750混凝土搅拌机是本公司潜心研发多年，通过合理的设计和采用国内外先进的技术所开发出的一款新型双卧轴强制式搅拌机，该搅拌机功能强大，性能可靠，搅拌质量好，是广大客户理想的选择。

### 产品优势

与市场上的同类产品相比，豫鹏兴更具优势：

1.搅拌均匀，圆槽形搅拌筒中几组搅拌叶片错开，使混合料在筒内得到充分搅拌，而且使混合料得到快速均匀的搅拌。

2.结构紧凑，JS750混凝土搅拌机的卸料门使用进口液压系统驱动，与传统的驱动形式相比，具有结构紧凑、运转平稳、开门定位精准等特点。

3.外形美观，JS750混凝土搅拌机采用经典黄色作为产品的颜色，高贵稳重。

4.密封性好，JS750混凝土搅拌机采用三道密封及骨料架密封和液压系统供油泵，可有效防止主颈轴被快速磨损产生漏浆现象。

5.循环时间短，一般搅拌机的叶片转速26转/分，JS750搅拌机转速为29.3转/分。

6.操作方便，JS750混凝土搅拌机无论是上料、卸料，还是供水，都采用高度自动化，且所有的电机控制部分都在电箱内，使用安全可靠，操作维修方便。

### 结构原理：

1.上料系统，上料系统由卷扬机、上料架、料斗、进料漏斗等组成。上料时，将需要搅拌的混合

物装在料斗内，启动上料系统的卷扬制动电机，减速箱带动卷筒转动，钢丝绳经滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗底部斗门上一对滚轮进入上料架，进入水平岔道，斗门即自动打开，物料经漏斗卸入搅拌筒内。

2.搅拌系统，JS750混凝土搅拌机的搅拌系统由搅拌筒搅拌装置、电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、供油装置组成。主电机通过皮带连接在二级齿轮减速箱上，并终通过两对开式齿轮分别带动两根水平组置的搅拌轴相向等速回转。

3.电气系统，电气控制系统需要控制JS750混凝土搅拌机的主传动电机，供水系统电机，上料，下料等的电机。所有电器控制元件都设在配电箱中。配电箱内的电器元件安装在一块铁板上，安全可靠，操作维修方便。

4.卸料系统，卸料系统在JS750混凝土搅拌机的底部，通过手动推杆实行卸料。按客户要求，可以生产电动推杆卸料形式的搅拌机。卸料门与搅拌筒的连接处用密封板密封，可调整密封板的位置来保证密封的目的。