

# 实木门 瀚彩木业 橱柜实木门

产品名称	实木门 瀚彩木业 橱柜实木门
公司名称	南京瀚彩木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东月路20号
联系电话	13915993067

## 产品详情

### 原木门

(1) 原木门是指以精选的天然木材为原料加工制作的木门，其主要特征是制作的门扇各个部件的材质都是同一树种且内外一致的全实木木门。松木、杉木、柞木等均属于比较低档的，优质实木有胡桃木、樱桃木、沙比利、红梨木、花梨木等。

(2) 缺点是它的结构稳定性不够好，由于原木独条应力大于集成材，因此容易出现变形、开裂等问题，且原木门价格相对较昂贵。

一、作为木材、家具企业使用木皮胶短毛滚筒双面涂胶时，需要对材料预先进行平整、打磨、除尘等常规处理。涂抹木皮胶时，在确保胶量涂抹均匀的前提下，每面的涂胶量应达到80-100g / m<sup>2</sup>。

二、涂木皮胶时，应先选择不容易吸水的一面进行先涂胶，例如：木皮贴实木板材时，应先对实木进行涂胶，再对木皮涂胶；若板材为中纤板时，实木门，就必须先对木皮涂胶，再对板材涂胶。

三、涂木皮胶后，需在25 温度下静置60-180秒（具体静置时间根据涂胶量、环境温度、环境湿度、板材材质等实际情况而定），当使用手背触摸木皮，能够感受到有粘度但胶水不粘接到手上即可。

四、如条件允许，需要使用电烫斗对其进行加热3-10秒（温度为150-170 为佳），雕花实木门，若遇到使用厚木皮，加热时间需适当增长。粘接结束后，需检测木皮面是否有气泡产生或是否牢固，若没有，可使用电烫斗继续熨烫，并使用砂纸对其打磨至光滑平整。检查无误后，需陈放养生26个时候以上再进行下一道工序。

市场的门品类非常多，比较常见的是实木门、实木复合门、模压门、PVC免漆门等。实木门就是门的整体完全用实木加工而成，其特点是木头的纹理清晰，有很强的整体感和立体感，橱柜实木门，比较有品

位，但是木头有湿胀干缩的特点，所以它很大的缺点就是容易开裂变形。

目前常见的是实木复合木门，实木门多少钱，所谓实木复合门，一般是指以实木作为主材，外压贴中密度板作为平衡层，以国产或进口天然木皮作为饰面，经过高温热压后制成的复合门。我们了解到，中gao档的实木复合门可达四五千元甚至近万元，普通的实木复合门价格比较普遍，而模压门和PVC免漆门几百元都可以买到。业内人士表示，现在由于木门市场质量水平参差不齐，价位比较混乱，但是价格便宜以下的木门一定要慎重选购。

实木门-瀚彩木业-橱柜实木门由南京瀚彩木业有限公司提供。实木门-瀚彩木业-橱柜实木门是南京瀚彩木业有限公司（[www.ecloudzd.com](http://www.ecloudzd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。