

生活别墅热水 滨湖别墅热水 若鱼舒适家

产品名称	生活别墅热水 滨湖别墅热水 若鱼舒适家
公司名称	合肥若鱼信息科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区鸿泰苑别墅区2区15栋
联系电话	13739271529

产品详情

热水系统

中央热水系统其实就是在打开龙头就有热水，花洒就出热水。为生活提供便利。目前一般只是在酒店、洗浴场所、会所等地使用。随着生活水平的提高，目前家庭和一些中小宾馆也在逐步采用。随时热水让您舒畅的生活，别墅热水多少钱，洗手洗菜都是热水更别说洗浴了。想用就用。

热水系统组成

热源

热源有多种选择，可以有煤炉、电水暖炉、燃气炉、燃油锅炉、太阳能热水、空气源热泵等。根据使用实际情况大多采用电水暖炉或者空气源热泵或者太阳能。中贺电水暖结合实际案例和应用效果，推荐使用太阳能+电水暖炉方式，性能稳定，无季节变化之忧，节约能源降低费用。

太阳能热水系统的分类

自然循环系统的两大类别

类型一：由水箱、支架、管路和多个集热器等部件在工程现场连接成一个较大的自然循环系统。

类型二：以多台家用太阳热水器组成的热水系统。由于每台家用太阳热水器实际上也是一个小型的自然循环系统，因此，这种设计方式也属于以自然循环系统中的一类。

多个集热器与一个水箱连接组成的系统

自然循环系统的优点是不需要外来动力，依靠系统流体本身的密度差自动循环。但自然循环系统的循环水箱必须高于集热器，由于系统流体本身的密度差形成的动力很小，因此必须采取多种措施减小系统循环阻力。如：选用较大的管径，管路尽量短，尽量少拐弯，防止出现反坡，造成气堵等。

太阳能热水系统防冻措施

回流系统防冻应用

在强制循环的单回路系统中，一般采用温差控制循环水泵的运转，贮水箱通常置于室内（底层或地下室）。冬季白天，在有足够的太阳辐照时，生活别墅热水，温差控制器开启循环水泵，集热器可以正常运行；夜晚或阴天，别墅热水安装，在太阳辐照不足时，温差控制器关闭循环水泵，这时集热器和管路中的水由于重力作用全部回流到贮水箱中，避免因集热器和管路中的水结冰而损坏；次日白天或太阳辐照再次足够时，温差控制器再次开启循环水泵，将贮水箱内的水重新泵入集热器中，系统可以继续运行。这种防冻系统简单可靠，不需增设其他设备，但系统中的循环水泵要有较高的扬程。近几年，国外开始将回流防冻措施应用于双回路系统，其一回路不使用防冻液而仍使用水作为集热器的传热介质。当夜晚或阴天太阳辐照不足时，循环水泵自动关闭，滨湖别墅热水，集热器中的水通过虹作用流入专门设置的小贮水箱中，待次日白天或太阳辐照再次足够时，重新泵入集热器，使系统继续运行。

生活别墅热水-滨湖别墅热水-若鱼舒适家由合肥若鱼信息科技有限责任公司提供。合肥若鱼信息科技有限责任公司（www.nmyth.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！