

高碑店环氧平涂地面图片 四方地坪

产品名称	高碑店环氧平涂地面图片 四方地坪
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

产品详情

保定四方地坪工程有限公司本着“品质源于细节，细节源于规范”的经营理念，其注重技术和技术储备，公司拥有大批的专业熟练技术施工人才。秉承创新，追求卓越，用户满意的核心理念。包括从现场勘探，工程设计、方案评估及材料选购，现场施工检测验收。严格按程序执行，以方案合理性，造价用户满意为！

(1)环氧平涂的使用寿命设计环氧平涂的使用寿命目前还没有的直接，所以还不能根据结果准确地设计环氧平涂的使用寿命。但是，可以根据地坪漆设计使用寿命和甲方的要求，将环氧平涂的使用寿命大概的设计成5年、10年、15年、20年和20年以上等不同等级。(2)环氧平涂体系配套设计首先是环氧平涂配套体系设计，可分为封闭底漆、中涂层涂料、面涂料和罩光涂料等，也可以是其中的几项组合；其次是环氧平涂设计，环氧平涂工艺，可分为平面环氧平涂和非平面环氧平涂两大类。同时，平面环氧平涂又可以选择不同的光泽；非平面环氧平涂中又可以从拉毛、浮雕、砂壁状等环氧平涂中选择。(3)环氧平涂色彩设计环氧平涂色彩可分为单色、套色、复色、金属光泽和珠光色泽等。色彩丰富是涂料的大优势，能够各种各样的设计颜色要求。

保定四方环氧地坪工程有限公司拥有丰富的施工队，先进的设备及科学的施工手段，我们秉承以优质的材料，高度负责的精神，造就优质的工艺，愿与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌！

保定四方地坪工程有限公司是一家专业做环氧地坪施工改造的企业，公司自成立以来，凭借精湛专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了各地数百个地面改造工程项目，并在业内建立了优良的口碑，与客户建立了良好的合作关系。

环氧平涂的施工要点：底涂：用40#底油辊涂1~2遍。参考量为0.1~0.2kg/m²。腻子层：用20#底油或环氧树脂中涂调配1~2倍的石英粉用抹平。参考量为0.4~1.0kg/m²。中涂：滚刷JL-HY-101中涂材料一遍。参考量为0.2~0.3kg/m²。面涂：滚刷JL-HY-101面涂材料两遍。参考量为0.2~0.5kg/m²。罩光层：面涂完成后要求平整、光洁、颜色均匀(金钻地坪：一致；如设计表面有特殊的亮度要求，可视情况作罩光处理。环氧平涂的地板厚度：地板厚度为0.3~0.7mm。

保定四方环氧地坪工程有限公司拥有丰富的施工队，先进的设备及科学的施工手段，我们秉承以优质的材料，高度负责的精神，造就优质的工艺，愿与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌！

保定四方地坪工程有限公司是一家专注于研发与生产高环氧地坪漆的高新技术企业。我们以高环氧平涂漆为市场目标，通过高起点、高投入、大胆创新、专注于高环氧平涂漆市场，从而研发出环氧平涂、环氧自流平、防静电自流平、防静电平涂、防静电底漆、环氧有色中涂等一系列环氧平涂漆产品，从而迅速广东环氧平涂漆高市场。

环氧平涂地坪材料是双组份固化反应型树脂。一组份是环氧树脂、消泡剂、流平剂、色膏等材料，另一组份是固化剂，两者按一定比例，在现场混合搅拌均匀后即可施工。环氧平涂特点：1、覆盖力强，耐磨性能，防尘、防霉、防潮、耐酸碱。2、附着力强，柔韧性好、便于清洁和。3、薄涂型，无接缝、外观亮丽、多种颜色、具有的装饰性和实用性。4、施工简便，经济型地坪。厚度约0.3~0.5mm，使用年限3-5年。用于电子、电器、食品、饲料、纺织、服装、、化工、通信设备、仪表仪器、停车场、展厅、轻工等各类场地的水泥地坪的涂装。

公司自成立以来，在与保定各地多家企业的合作中树立了良好的信誉，并他们的认可，作为国内有实力的地坪承建商之一，保定四方环氧地坪人同心协力共谋发展，秉承、创新、求实、奋进、协作、的企业精神，力争为客户创造更大的效益。公司拥有专业施工队及研发人员数十名，在工作中不断进取，使本公司处于国内地坪行业的前沿，并与国内外各个原材料商精诚合作，使我们的成本降到较低，为客户使用的地坪材料较低的价格！

高碑店环氧平涂地面图片-四方地坪由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。保定市莲池区四方地坪有限公司（www.dpgc1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！