

# 路障破胎器厂家制造商直销价格优惠

产品名称	路障破胎器厂家制造商直销价格优惠
公司名称	上海松哲贸易有限公司
价格	500.00/套
规格参数	松哲:1 sz-ptq:1 上海:1
公司地址	上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号7幢1186室
联系电话	13636334446 15821550334

## 产品详情

联系电话：15821550334 QQ：2368495506 陈小姐

手动铝合金破胎器

技术参数：

刺针数量：158枚

拦截长度：8.8m

刺针距离：31mm

每箱重量：15kg

使用道路宽度：10m

刺针有效长度：57mm

材料结构组成：铝合金金属底座+锌合金三角针

技术参数:

1、路障有效长度：7m(2-7m可调) 2、放气不锈钢钢钉有效长度：35mm

3、放气钢钉有效间距：75mm 4、展开（回收）速度：1m/s (1级路面)

5、承载重量： 20T 6、遥控距离： 50m

- 7、工作电压：10V-12V（带电压液晶显示）
- 8、电源容量：2500mA/h（锂电池带有过放电保护）
- 9、连续工作时间：连续收放操作 100次 待机时间 100小时
- 10、充电电源：220V 50Hz，充电时间：10-12h
- 11、车载充电器：12V，充电时间：8-10h
- 12、整机重量：8kg
- 13、箱体尺寸：555mm×430mm×83mm

## 不锈钢破胎器

手动不锈钢路障技术参数：

- 1、符合《GA/T421-2003穿刺放气式路障》相关标准；
- 2、结构：由伸缩系统、不锈钢阻车钉、组成
- 3、阻车钉为钢制钉，外径为 8.0mm，内径为 6.5mm，总长为42.0mm，有效长度为33.5mm；
- 4、重量：8.5kg；
- 5、路障有效长度：7.m阻车钉85枚
- 6、刺针间有效距离为65mm；

破胎器路障主体采用高强度、高韧性工程塑料制造；刺针采用氮化不锈钢管研制而成；本产品具有预先装配、循环使用、自由伸缩、安全有效、道路覆盖面大、适应性强、重量轻、可随身携带、使用方便等特点。量大从优，可定制加工。

联系电话：15821550334 QQ：2368495506 陈小姐