

# 水性环氧漆成分 保胜涂料 水性环氧漆

产品名称	水性环氧漆成分 保胜涂料 水性环氧漆
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

## 产品详情

水性环氧漆不仅能够应用于多种机械设备的防腐防护，同时也在铁路桥梁防腐保护中承担重任，城市发展离不开轨道建设，近几年铁路桥梁的不断融汇贯通，将祖国的各个命脉逐渐打通，户外钢铁防腐的技术提升，在这种大环境下随之发展，水性环氧漆厂家，水性环氧漆的需求量也随之加大。

环氧富锌底漆施工说明：

- 1、外表处理：钢材外表喷砂除锈到达GB8923所规定的Sa2.5级或以动力东西及手工艺除锈到达St3级。直接用于混凝土外表时，水性环氧漆成分，基础需求维护28天以上，水性环氧漆，含水率<8%。
- 2、混合比：双组份涂料：甲组份：乙组份=10：1(分量比)甲组份敞开包装后充沛拌和均匀，按分量比参加乙组份、再次充沛搅匀通过熟化后运用。
- 3、限制：底材温度需高于露以上3℃。相对湿度不大于85%。气温低于5℃时不宜进行室外施工。室内可采纳不影响安全的升温措施。别的新材料也可供应低温固化冬用型商品。

## 水性环氧富锌底漆是什么？

水性环氧漆是装备制造业、钢结构、石油化工、桥梁等领域内，与无机硅酸锌涂料同样重要的防锈底漆。但是水性环氧漆的VOC在体积固体分为50%时高达400g~500g/L。水性环氧漆的开发应用，将VOC降低到了100g/l以下。

水性环氧漆，通常为三组份或两组份包装。如果要加入部分磷铁粉或其他填料，应该把填料加入基料研磨分散至40 μm以下，纯用锌粉的水性环氧漆则无须研磨。三组份水性环氧漆的锌粉为单独包装，混合搅拌时要先搅拌均匀主漆和固化剂，再倒入锌粉搅拌均匀。两组份的水性环氧漆、锌粉及其他颜料、助

剂等，预先混合在固化剂组份中。

水性环氧漆的锌粉含量达到80%以上，适量加入鳞片状锌粉可以提高其保护性能，耐湿热和耐盐雾性能均达到1000h以上，涂层无起泡锈蚀

油漆的种类很多，有的是家用油漆、有的是墙面漆、有的是底漆，而水性环氧漆却多用于建筑中，它的作用是对易受腐蚀的钢、铁等结构进行保护。可见，水性环氧漆在建筑中的重要性。那水性环氧漆好吗？水性环氧漆价格是多少？下面一起来了解一下！

水性环氧漆好吗？

1.水性环氧漆的主要是由环氧树脂、锌粉、硅酸乙酯制作而成的，还添加了增稠剂、填料、助剂、溶剂等辅助材料，水性环氧漆主要用在钢管、储罐、钢结构、集装箱等方面，水性环氧漆优势，水性环氧漆专门针对恶劣的防腐蚀环境和对防腐要求特别高的设施使用。

2.水性环氧漆具有特别快的自然干燥特点，极强的防腐蚀能力和优异的防水性能，特别适用于海港设施、船舶等这些极其具有腐蚀性的环境。

水性环氧漆物理参数：

水性环氧漆颜色：灰色

水性环氧漆比重：2.5kg/L

包装规格：25+2.5kg/组(即25公斤主漆配套2.5公斤固化剂)

漆膜厚度：25-40 μm

涂覆率：理论值：5m<sup>2</sup>/kg/50 μm(推荐厚度);实际值：与表面处理、喷涂环境、施工方法、被涂物件结构等多种因素有变化

水性环氧漆价格：

水性环氧漆的价格同样也是要遵循当地的市场及各种相关的标准，不能以一个地方或者个别区域的定价来做具体的说明。

水性环氧漆成分-保胜涂料-水性环氧漆由保定木华新材料科技有限公司提供。“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”就选保定木华新材料科技有限公司（[www.mhtuliao.tz1288.com](http://www.mhtuliao.tz1288.com)），公司位于：保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房，多年来，保胜涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保胜涂料期待成为您的长期合作伙伴！