

厂房车间伸缩缝灌缝胶

产品名称	厂房车间伸缩缝灌缝胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（ - -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率。双组份聚硫密封胶具有如下特性:；1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性*佳；5、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节、地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在10-14之间。夏天施工时，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，凝固的就稍微慢一些。

客户在选购双组份聚硫密封膏的时候都希望能够找到优质的产品，我们认为一种优质的密封膏应具备以下条件：1、变形量可以适应接缝处产生的移动量和扩张量；2、在较长的时间内能够保持原有的性能及形状；3、好可粘接更多的材料。所有双组份聚硫密封膏都是嵌入混凝土的，这就要求务必与基材牢牢粘接而不剥离。4、在较高的使用温度下没有流动性，具有可接受的软度；5、在低温下使用不会脆化或者出现裂纹。6、在正常期限内或者一定的温度范围内不受老化、气候或其它外界因素的影响。双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土、玻璃幕墙、施工接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。自流平型双组份聚硫密封胶外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份聚硫密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（ - -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。衡水聚硫密封胶生产厂家 百进聚硫密封胶厂家价格低

湖北聚硫密封胶 武汉双组份聚硫密封胶厂家价格 南京双组份聚硫密封胶直销厂家 安徽双组份聚硫密封胶生产厂家 无锡聚硫密封胶直销价格 青岛双组份聚硫密封胶厂家供应 福建聚硫密封胶厂家供应价格 南昌聚硫密封胶生产厂家价格 广东聚硫密封胶特价供应 广州双组份聚硫密封胶厂家价格规格 双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水接触，需要一定的抗老化和无毒性。不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件环境也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。