

数码加脂器

产品名称	数码加脂器
公司名称	苏州泰福特机械公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州
联系电话	0512-67596452 15716201518

产品详情

【数码加脂器 数码智能加脂器 数码显示泵送加脂器 自动注油器 多点注油器 润滑油设备】数码加脂器产地:美国 型号:pulsarlube M 【数码智能加脂器】 Pulsarlube智能润滑系统是一种多点的数码加脂器，其在28bar的压力下释放预先设置数量和时间频率的油脂，高压促使其能远距离输送，更可安装分配器作多点式集中润滑系统。代替人工，安全可靠，循环使用，经济环保【数码显示泵送加脂器】。

特点：【自动注脂器】

- 1、可任选注油周期。单触即可选择1、2、3、6、12个月及15日（半月）喷油周期中自己希望的周期。
- 2、设定日期显示功能。显示所选喷油周期及当前使用日数，便于肉眼观察。
- 3、亲环境性。只要更换滑脂及电池盒，即能再次使用，从根本上防止环境污染。
- 4、止喷日期显示功能。显示停止喷油日期，便于供油管理（搭载喷油日期保存功能）。
- 5、差压诊断功能。显示因供油量过多或管道阻力等差压过大而引起的供油受阻情况。
- 6、测试功能。用于确认动作、急速喷油（清除）、电机负载诊断等各种目的。
- 7、供脂可靠性。工作压力（20kgf/cm²）高，可适用于远距离安装。
- 8、电池诊断功能。显示电池容量状态，准确告知更换时间。

产品规格：【注脂器价格】 1、产品尺寸 125cc: 91 × 183(H)mm;250cc: 91 × 210(H)mm

- 2、滑脂容量 125cc, 250cc
- 3、电池盒 DC 4.5V（更换使用）
- 4、使用温度条件 -15 ~60
- 5、工作压力 20Kgf/cm²
- 6、注油周期 1、2、3、6、12个月及15日(H)
- 7、安装规格 3/8"PT
- 8、喷油量(cc/stroke) 0.34cc 20 (125cc);0.68cc 20 (250cc)
- 9、总行程数 360次、125cc, 720次/250cc

注:随相对温度、热源（辐射热）情况等使用环境或滑脂种类，使用温度及喷油量可能存在差异。

适用对象：【注油器】 * 空间狭窄，只能远距离安装的地方 * 频繁发生高差压的地方 * 发生巨大振动，不宜采用以往气体式产品的地方 * 受灰尘或粉尘等污染后严重磨损轴承的地方 * 需常注油，但不易注油的地方 * 停机后才能注油的地方 * 需减少维护费用的地方（如采用分配阀，可对2、4、6、8个注油点进行供油） * 需要注脂的所有工业用轴承类 * 空调设备（集尘器、鼓风机） * 电机、泵类、回转设备 * 传送带、各种机械设备 * 大型大厦内回转、空调设备 * 汽车工业、电子工业设备 * 水泥工业、矿山设备 * 造纸、纸浆工业 * 饮食业 * 炼铁、炼钢工业【自动注油器】