

钢塑土工格栅厂商 安徽江榛 合肥钢塑土工格栅

产品名称	钢塑土工格栅厂商 安徽江榛 合肥钢塑土工格栅
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

钢塑土工格栅的具体施工要注意以下问题：

- 1、在铺设钢塑土工格栅时要保持铺设面的平整，当铺设层经验收合格之后，要按照钢塑土工格栅的铺设层画出白线，钢塑土工格栅厂商，按照划好的白线进行铺设，铺设完成之后需要用U型钉固定格栅的端部；
- 2、用U型钉固定好格栅端部以后，可以用铺设机或者人工方法将钢塑土工格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长就需要人工进行调直，直到一卷钢塑土工格栅铺设完成；
- 3、在钢塑土工格栅的接铺时要注意，以卷长为单位作为铺设的段长，要在铺满之后进行一次整体检查，之后再接铺下一段。

钢塑土工格栅的特点：强度大，蠕变小，适合各类环境土壤，可完全满足高等级公路中的高大挡墙使用。

能有效的提高加筋承载面的嵌锁，合肥钢塑土工格栅，咬合作用，极大程度的增强地基的承载力及稳固性。

钢塑土工格栅由高强度钢丝通过高密度聚乙烯包裹成高强度条带，按平面经纬成直角，经超声波焊接成型的土工合成材料，根据工程需要来用不同网孔直径及钢丝根数来改变筋带的拉力大小。

格栅加固土的机理存在于格栅与土的相互作用之中。一般可归纳为格栅表面与土的摩擦作用；格栅孔眼对土的锁定作用和格栅肋的被动抗阻作用。三种作用均能充分约束土的颗粒侧向位移，从而大

大地增加了土体的自身稳定性，钢塑土工格栅厂家，对土的加固效果，明显高于其他土工织物。

钢塑复合格栅采用的高密度聚乙烯可以确保：在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀；不会受到水溶解或微生物的侵害。同时，聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用，不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中，在填料的压实后，因此未受到紫外线光和氧的侵蚀，因此完全可以满足长远性工程建设的要求。

钢塑土工格栅厂商-安徽江榛(在线咨询)-合肥钢塑土工格栅由安徽江榛土工材料有限公司提供。“土工格栅,玻纤格栅,钢塑格栅,排水板”就选安徽江榛土工材料有限公司(www.hfbgzy.com)，公司位于：合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场，多年来，安徽江榛坚持为客户提供好的服务，联系人：姜总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽江榛期待成为您的长期合作伙伴！