

介绍外贴式橡胶止水带

产品名称	介绍外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封，所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带，另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

外贴式橡胶止水带厂家安装的注意事项如下：

1、在橡胶止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

2、对于固定橡胶膨胀止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部

分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏橡胶止水带有效部分，方便混凝土浇捣。

3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（外贴式橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的

一、防水板施工的时候应该注意以下几点

1.要看设计合同及施工报价方式。一般是按照面积计算。注意点：有没有坡度，要乘以坡度系数

2.施工规范，防水板的搭接是否合格，如果不设计规范，要相应的减少工程量，必要时返工。

3.根据设计规范，看看局部接点(如果是机械固定)要看铆钉(拴)处的处理，按照接点数量计算接点。

4.局部构造的含量。如天沟、反高处理及收边处理等，根据你个人的关系程度及工程质量，可以适当给予2倍的测量面积，因为反包部分本身是由两层制作的。

二、防水层的保护

防水层施工完成后，必须严加保护，否则极易损坏，导致防水质量下降乃至完全失效，故必须予以重视。

任何材料、工具、在铺设时应尽量远离已铺好的地段堆放，不得穿带钉子的鞋在防水层上走动，对现场施工人员加强防水层保护意识教育，严禁损坏。

在没设保护层处(如拱顶、侧墙)进行其他作业时不得破坏防水层，钢筋焊接作业时，防水板要用阻燃材料进行覆盖，避免焊火花损伤防水板。

挡头板的支撑物在接触到塑料防水板处必须加设橡皮垫层。

采用钢筋混凝土衬砌时，要对钢筋头部进行防护，避免损伤防水板。

绑扎钢筋和安装模板及衬砌台车就位时，在钢筋保护层垫块外包土工布防止碰撞和刮破塑料板。

在灌注二次衬砌混凝土时，振捣棒引起的对防水层的破坏不易发现，故二次衬砌模注混凝土施工时应特别注意，不得破坏防水层，浇筑时应有专人观察，发现损伤应立即修补。

在灌注二次衬砌混凝土时，应在混凝土输送泵出口处设置防护板，防止混凝土直接冲击防水板。

二次衬砌模注混凝土捣固时，避免让捣固器与防水板接触;插入式振动棒需变换其在混凝土中的位置时，应竖向缓慢拔出，不得在混凝土浇筑仓内平拖。

二次衬砌中埋设的管料与防水板间距不小于5cm，以防止破损塑料防水板