

水池用双组份聚硫密封胶

产品名称	水池用双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 扯断伸长率:300% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主要主要材料，加入触变剂等添加剂配置而成的密封胶，分为AB两个组份，两个成份混合固化后用来作密封用。

双组份聚硫密封胶

- 1、双组份聚硫密封胶按流动性可分为非下垂型和自流平型
- 2、按位移能力可以分为25、20两个类型
- 3、按照拉伸模要以分为高模量和低模两种。

我公司生产的双组份聚硫密封胶执行国标JC/T483-2006标准，严格按公司的操作流程生产，执行操作规格，严把质量是企业的生命线。

双组份聚硫密封胶标准施工方法：

1、被密封表面的处理:

施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土.要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(双组份聚氨酯密封膏不粘塑料和油污,可用手提切割机,砂轮,钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物,使涂膏面露出牢固的结构层,接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜.表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净.必须保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良.金属表面的锈层及保护漆也需除去.如构筑物不干,可用喷灯烘干.

2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护膏带,以防施工中多余的聚硫膏把构筑物表面弄脏.

3、填充背衬材料:

按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚氨酯密封膏配套使用.

4、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜(底涂料另配).

5、密封胶的配制:把箱内1桶白色聚硫膏(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止.

双组份聚硫密封胶处理外墙板缝防水的处理方法? A 防水维修施工步骤:

- (1) 首先应确定是否为设计与结构不合理造成渗漏.若是,应首先清除幕墙结构上不合理应力.
- (2) 对原幕墙表面材质进行分析.
- (3) 选择配套的密封材料及基底处理剂,并进行幕墙密封粘接的指标测试,各项指标应达到国家标准.
- (4) 剔除幕墙原有密封材料.
- (5) 用砂纸及清洗剂将被密封部位清洗干净.
- (6) 将防污护面胶带贴于被密封部位两侧.
- (7) 在被密封部位表面涂刷基底处理剂.
- (8) 填塞衬垫材料,视板缝宽度大小,填入直径比宽度大3~5mm的聚乙烯泡沫棒材,并调整到缝隙深度等于宽度的0.5~0.7倍为宜;
- (9) 调整胶枪口径,将密封材料嵌入密封部位,并用刮刀修整表面.
- (10) 揭除防污护面胶带.
- (11) 做好固化期内的成品保护.
- (12) 质量检验.木非木软木