

电站用20型氯丁橡胶棒

产品名称	电站用20型氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:天鹏 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒通用名称：面板坝橡胶棒、嵌缝橡胶棒。氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加入与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于面板坝的理想材料。氯丁橡胶棒规格型号：20、40、50、60、80、100等，以及根据客户需求生产多种型号。

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁橡胶棒 鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。 氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。聚聚乙烯闭孔泡沫板 规格型号：20、40、50、60以及根据客户需求生产多种型号。聚聚乙烯闭孔泡沫板序

号项目单位技术指标检测平均值邵尔A硬度度 60 ± 5 老化前59 老化后63 抗拉强度Mpa
断裂伸长率% 老化系数%

氯丁胶外观为乳白色、
米黄色或浅棕色的片状或块状物，密度 $1.23 - 1.25$ g/cm³，??

化温度 $40 - 50^{\circ}\text{C}$ ，碎化点 35°C ，软化点约 80°C ， $230 - 260^{\circ}\text{C}$ 下分解。溶于氯仿、苯等有机溶剂，在植物油和矿物油中溶胀而不溶解。有良好的物理机械性能，耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂。缺点是耐寒性和贮存稳定性较差。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。耐老化、耐热。耐油、耐化学腐蚀性优异。耐候性和耐臭氧老化仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶。

耐热性与????

相当，分解温度 $230 \sim 260$ ，短期可耐 $120 \sim 150$ ，在 $80 \sim 100$ 可长期使用，具有一定的阻燃性。耐油性仅次于丁腈橡胶。耐???

、碱腐蚀性良好。耐寒性稍差，电绝缘性不佳。生胶储存稳定性差，会产生“自硫”现象，门尼黏度增大，生胶变硬。 分类：

氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分：

- 1.按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。
- 2.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 3.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 4.按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
- 5.按所用???种类分为污染型和非污染型。 用途：

可用于防火板、铝塑板、三合板、???、布料、汽车内饰装饰??

、后成型弯曲防火板、厨柜、抗静??房??、pvc板等粘合;??

厚皮和粗皮、转椅成型??、沙发乳胶海绵、

油性成型海绵等材料粘合，是??制造业之---。还可用于??、??带、????

、耐油胶板、耐油胶管、??材料等????