

药物恒温保存箱

产品名称	药物恒温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温保存箱 型号:FYL-YS-150LD 产地:北京150L恒温箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

药物恒温保存箱，药物恒温保存箱，药物恒温箱福意联生产、药物恒温保存箱，主要用于或者药物在2-8 \20 \25 （低温-20 ）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立，以质量打造市场，以服务赢得客户。与药明康德、恒瑞、诺华制药、杭州泰格、复星、诺思格、默沙东、昆泰、精鼎、齐鲁制药、四川科伦等CRO公司或者药厂都有着的合作,欢迎您前来咨询.

药物恒温保存箱产品特点：

该产品一般用于临川二期\三期比较多。

温度稳定：温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性和优良的温度控制。易于整理的内部设计：**大容量环境实验箱**具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。**报警、安全功能：**配有蜂鸣器，可对温度过/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。**大型风扇：**大型风扇能够保箱内温度恒定。放置在箱体内的测试仪器通电后，该热点的波动值达到优良小门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。优良材料系列大容量环境实验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用的隔热材料。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷

蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

【产品型号】 FYL-YS-150LD

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

恒温系列：

型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38度 外型尺寸：430*480*510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38度 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38度 外型尺寸：540*550*840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48度 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48度 外型尺寸：595*590*1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48度 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48度 外型尺寸：595*695*1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48度 外型尺寸：595*680*1805mm

低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430*480*510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度 外型尺寸：550*560*850mm

冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度 外型尺寸：430*480*640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度 外型尺寸：1265*680*1823mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度 外型尺寸：1265*680*2115mm

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100度 外型尺寸：595*675*1805mm