

## 72离心风机供货商 青岛德弘利机械 4 72离心风机

产品名称	72离心风机供货商 青岛德弘利机械 4 72离心风机
公司名称	青岛德弘利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨区通济街道办事处张家西城东村德弘利机械有限公司
联系电话	18866391185

## 产品详情

### 4-72离心风机的安装地点

风机，一般情况下分为建筑物用风机和风机，两种用途的风机的运用环境不同，4-72离心风机，所以设计的条件也是不同的，因此，在前期的规划设计中必须要充分的考虑其特殊性，以及安装地点，周围环境是否满足日后维修维护的要求等。

- (1) 风机应设置在避开多灰、腐蚀性气体、大湿度、太阳直射及风吹雨淋的环境。
- (2) 风机设置在室内的时候，房屋的结构应该较为宽敞，方便后期风机的移动和运输。
- (3) 风机周围应有足够的空间，方便运输以及后期的维修维护。
- (4) 大型风机的安装地点，应考虑留有可放置机壳，进气箱等配件的地方，采用皮带传动的风机还要考虑电机找正及更换皮带轮的空间。
- (5) 还要预留进出口管路，阀类，供油装置。冷却装置等的位置。
- (6) 同一地点设置多台风机时，应考虑风机间的相互间隔，布局等，避免风机运行时产生相互影响。
- (7) 对于大型、较重的风机应装备有吊车等。中小型风机根据用途，如叶轮需要经常更换的，也是需要准备一般的起吊装备。

### 4-72离心风机青岛批发

青岛德弘利机械有限公司是一家集制造生产、设计研发、服务销售为一体的工业离心风机生产制造厂家，专业国标制造工业离心风机，也可根据客户的实际工况以及特殊要求为广大客户量身打造客户所需求的工业离心风机。

我们的优势有：

一、在工业离心风机技术方面我公司拥有50年风机行业经验，十多位专业工程师为产品保驾护航，生产4-72离心风机，从配件采购开始德弘利采购部门严抓质量，坚决不用小作坊生产的劣质配件，核心配件更是选用该行业龙头企业所生产的产品。

二、在离心风机专业测试设备方面拥有先进的大中小型动、静平衡试验机，可对离心风机振动和噪音进行分析和改善；提高用户的产品体验。

三、服务方面我们保证每台出厂离心风机都经过专业技术人员的调试，可以根据客户提供的数据及离心风机使用环境，依照空气动力学设计每一台离心风机的风压与风量，离心风机从选型到下单定制我们风机设计师全程一对一专业服务，为您定制一款适合您需求的节能环保离心风机，让您用的顺心，用的放心。

四、售后方面德弘利郑重承诺保修一年，接到客户维修风机信息，电话沟通无果，山东省内24小时内技术人员到达现场，全国48小时内赶到现场，及时处理，急用户所急，忧客户所忧为客户排忧解难。

4-72离心风机在安装前首先应准备好安装所需材料和工具，对风机各部机件进行检查，对叶轮、机壳、主轴和轴承等机件更应特别细致检查，4-72离心风机供货商，如发现损伤，应予修复，然后用煤油清洗轴承箱内部在进行安装。

## 安装要求

1.安装风机时，输气管道的重量不应加在机壳上，按图纸校正进风口与叶轮的轴向和径向间原尺寸，且保持轴的水平位置。

2.安装进风口管道时，可以直接利用进风口本身的螺栓联接，此时进风口的固定是靠几个沉头螺钉

3.出风口被安装成某一角度时，后盘适当旋转使标牌在水平位置，其中N8-12角解法兰面应保持水平

4.安装 8~12D式风机时，利用千分表和塞尺，测量风机主轴和电机轴的同轴度及联轴器两端平行度，两轴同轴度允差为0.05mm，联轴器端面平行度允差为0.1mm

5.风机安装后，用手试拨转子，检查是否有过紧或刮蹭等现象，接线是否正确，其它保险设施是否完善，转动部分或进出方向是否人已离开，在确保安全后方可进行试运转

6.电机安装后，安装皮带轮或联轴器防护罩，如进气口处不接管道时，也需加防护网或其它安全装置(用户自备)，其它部件照图安装。

72离心风机供货商-青岛德弘利机械-4-72离心风机由青岛德弘利机械有限公司提供。青岛德弘利机械有限公司(www.china-fengji.com)为客户提供“风机,除尘设备,通风设备”等业务，公司拥有“德弘利”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东青岛有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董经理。

