

手动插板门、手动耐磨插板阀

产品名称	手动插板门、手动耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H/XY/F-1 材质:碳钢、不锈钢 连接形式:对夹、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/XY/F-10C-16P手动插板门、手动耐磨插板阀阀座密封面为硬质合金，聚四氟乙烯或为不锈钢本体加工，公称压力

PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

手动插板门、手动耐磨插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质

手动插板门碳钢手动耐磨插板阀主要零部件材质体、盖衬阀阀衬衬面

手动插板门、手动耐磨插板阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700