

法兰连接焊管 法兰连接涂塑钢管 双盘法兰短管 法兰焊接钢管

产品名称	法兰连接焊管 法兰连接涂塑钢管 双盘法兰短管 法兰焊接钢管
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	55.00/米
规格参数	型号:114*4 用途:消防涂塑管道 长度:6米
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

法兰连接焊管 法兰连接涂塑钢管 双盘法兰短管 法兰焊接钢管,法兰连接直管焊接,法兰连接焊管使用方便快捷，疏浚钢管法兰直管连接，法兰焊接螺旋钢管，法兰连接工艺流程如下：

法兰与管道的连接要符合以下要求：1、管道与法兰的中心要在同一水平线上。2、管道中心与法兰的密封面成90度垂直形状。3、管道上法兰盘螺栓的位置应该对应一致。

垫法兰垫片，要求如下：

1、在同一根管道内，压力相同的法兰选择的垫片应该要一样，这样才便于以后互相交换。2、对于采用橡胶板的管道，垫片也选择橡胶的，例如水管线。3、垫片的选择原则是：尽量靠近小宽度选择，这是在确定垫片不会被压坏的前提应该遵循的原则。

连接法兰

1、检查法兰、螺栓和垫片的规格是否符合要求。2、密封面要保持光滑整洁，不能有毛刺。3、螺栓的螺纹要完整，不能有缺损，嵌合要自然。4、垫片质地要柔韧，不易老化，表面没有破损，褶皱、划痕等缺陷。5、装配法兰前，要把法兰清洗干净，去除油污、灰尘、锈迹等杂物，密封线剔除干净。