

襄阳专业环氧地坪 宝福通交通设施工程 环氧地坪

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 襄阳专业环氧地坪 宝福通交通设施工程 环氧地坪 |
| 公司名称 | 湖北宝福通交通设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号 |
| 联系电话 | 15586867818 |

产品详情

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。

湖北宝福通交通设施工程有限公司为您讲解有关知识

三层涂装系统：

- 1、选用材料及特点：和二层涂装系统相比，主要加了镍涂一道自流平中涂层，可以是甲乙料现场加填料后镍涂，也可以是生产好的自流平中涂漆甲乙混合后即镍涂，不过所用的材料是有差别的。而面涂采用生产好的无溶剂环氧自流平面漆甲乙混合后直接镍涂，不用现场加填料，可以控制面涂用量在0.8-1.2KG/M2之间。另外，襄阳专业环氧地坪，不采用自流平中涂漆而采用两道镍涂自流平面漆的工法也可划归为此类（但两道薄涂不如一道厚涂，所以两道镍涂面涂的工法很少采用），但自流平面漆的单价比自流平中涂漆的价格要高得多。
- 2、施工要点：施工较为容易，因为采用了两次镍涂自流平工艺，平整度大大提高。
- 3、主要特点：这种工法和二层涂装系统相比，材料费用降低了，施工质量更好控制了，当然，面层厚度降低了。

一、地坪漆

地坪漆最早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

二、环氧树脂地坪漆

环氧树脂具有一定的热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。

环氧树脂地坪漆有耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁的特点。

三、环氧树脂地坪漆主要特征

- 1、优良的附着力：环氧树脂地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低，故漆膜对金属，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。
- 2、环氧树脂地坪对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 3、环氧树脂地坪本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，十堰专业环氧地坪，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。
- 4、环氧树脂地坪含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，环氧地坪，氨基树脂，多异酸酯等配合，制成多种涂料，十堰环氧地坪厂家，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

防滑坡道地坪

性能特点：

厚度 3.0mm 5.0mm

表面形态 亮光型、止滑型

使用年限 5-10年

地坪特性 表面粗糙度均匀、起伏不大、无震动；表面阻滑性好；附着力强、柔韧性好、耐冲击、耐磨、耐重压；；良好的耐候性。

湖北宝福通交通设施工程在道路交通安全设施工程施工中，采用科学的施工管理方法，积累了在各种路面上不同标线形式的施工经验，在工程质量和进度上确保了业主要求，得到了广泛的好评和认可。

襄阳专业环氧地坪-宝福通交通设施工程-环氧地坪由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（www.hbbaofutong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！