

陕西蝶阀 沃特斯阀门 蝶阀型号

产品名称	陕西蝶阀 沃特斯阀门 蝶阀型号
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

不锈钢蝶阀与铜制蝶阀时属于同类的阀门，有着相似的特点又有着各自的区别，在介质的温度上，在相同的压力下，铜球阀的介质温度范围要比不锈钢的高，各自有着各自的有点，比如温度高于80度，使用铜蝶阀是因为它在高温下稳定可靠，而使用寿命与性能就没有不锈钢的好，也就是说，温度高悬在通蝶阀稳定而温度在80度下，就使用不锈钢蝶阀来制作，效果会更好，因为不锈钢在抗拉抗磨损抗腐蚀有着很强的能力，在材质上使用不锈钢比铜坚固得多，陕西蝶阀，铜阀门变型在使用时间长时，价格上不锈钢也更廉价。

不锈钢底阀与普通阀门的区别，总结4点如下：

- 1、阀门的过水断面与渠道等宽;超宽型可制作成双吊点启闭;
- 2、对渠道深度的适应性强;
- 3、橡胶密封，止水性能好;
- 4、不锈钢制作，防腐性能好。

不锈钢蝶阀在市场上得到了广泛的使用的同时也存在这一定的问题，需要对阀门进行改进，技术是第1生产力。

如果被排放的流体是危险性气体，电动调节蝶阀，放空管线必须接到安全的地方。如果气体不是可燃的，仍然需要放空管线导出、避免吹出的气体夹带铁锈或其他物质，这些物质可能会伤害正在处理放空阀的人员。

我们公司生产的每种阀门首先把安全放在第1位，如果阀门的安全性得不到保障，那么设计出来的阀门

肯定达不到检验标准，这样的阀门我们是不会对外销售的。大家在使用我们的阀门过程中如果阀门安全系数问题，可以随时退货，不受任何影响。

电动蝶阀安装维护说明

- 1、安装本阀门时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
- 2、电动装置、后柄、丝杆不允许作起吊用。
- 3、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，应存放在干燥室内，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，以免损伤产品的有关零件。
- 6、阀门出厂前，蝶阀型号，电装的行程开、关位置均调试完毕。阀门装上管道后调试时，首先切换至手动操作把蝶阀阀板打开约30度，再把手动操作还原到电动。按照电装的说明书、接线图、控制原理图，法兰式蝶阀，正确接线确认无误后，通过控制箱上的按钮来开阀、关阀。切记如电源线接反后，会造成行程开关失灵，损坏蜗轮和电动及电动蝶阀。

陕西蝶阀-沃特斯阀门-蝶阀型号由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领沃特斯阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！