

# 二次构造柱 二次构造柱浇灌泵 邢台晓科

产品名称	二次构造柱 二次构造柱浇灌泵 邢台晓科
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

## 产品详情

### 二次构造柱泵的优点

#### 晓科二次泵

#### 二次构造柱：

- 1.适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
- 2.调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
- 3.除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
- 4.喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
- 5.施工效率高，质量好。
- 6.体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。
- 7.使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时厚度2cm。
- 8.材料比例水泥0.7：3砂浆。最好的品质、最好的服务，让购机成为一种享受，让新的设备成为一股热流，让您买的舒心，用着放心。

## 二次构造柱?细石泵

### 二次构造柱

二次构造柱泵齿轮油泵在术语上讲，齿轮油泵也叫正排量装置，即像一个缸筒内的活塞，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被排除了。由于齿的不断啮合，这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。

二次构造柱泵齿轮油泵最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，两个齿轮装在里面，二次构造柱浇灌泵，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，二次构造柱泵，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，最后在两齿啮合时排出。

### 二次构造柱

二次构造柱泵齿轮油泵最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，二次构造柱，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，最后在两齿啮合时排出。

二次构造柱泵齿轮油泵随着驱动轴的不间断地旋转，泵也就不间断地排出流体。齿轮油泵的流量直接与泵的转速有关。实际上，二次构造柱泵价格，在泵内有很少量的流体损失，这使泵的运行效率不能达到100%，因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧，而泵体也不可能无间隙配合，故不能使流体100%地从出口排出，所以少量的流体损失是必然的。然而齿轮油泵还是可以良好地运行，对大多数挤出物料来说，仍可以达到93%~98%的效率。

二次构造柱-二次构造柱浇灌泵-邢台晓科(推荐商家)由邢台晓科机械厂提供。二次构造柱-二次构造柱浇灌泵-邢台晓科(推荐商家)是邢台晓科机械厂(www.kemingjx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。