

湿式电除尘器厂家 福建湿式电除尘器 珠峰净化

产品名称	湿式电除尘器厂家 福建湿式电除尘器 珠峰净化
公司名称	湖北珠峰净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区樊魏路66号
联系电话	18000000000

产品详情

布袋除尘设备的工作原理

当带有粉尘的气体被吸入滤袋时，比布袋大的颗粒粉尘由于比布袋的体积大，由经重力的作用被沉降或者是因为惯性的作用被布袋的纤维隔住了，比布袋小的粉尘颗粒和滤袋发生碰撞后，被滤袋的表面纤维附在了滤袋的表面上，湿式电除尘器厂家，布袋除尘设备的喷吹系统进行喷吹时，粉尘掉落到灰斗。

在电力场的作用下，福建湿式电除尘器，带有负电性的粉尘颗粒向收尘极，然后放出电子在吸附在阳极上面。粉尘颗粒积累到一定厚度以后，通过除尘器厂家的清灰装置，粉尘颗粒从沉淀的表面被分离下来，落下的灰斗，湿式电除尘器生产，最后被净化了的烟气从除尘设备排出。

除尘器安装中袋笼和布袋是全部安装中小心和仔细的工作，因此应放在后面进行安装。

安装时，布袋切不可与尖硬物碰撞、钩划，即使是小的划痕，也会使布袋的寿命大大缩短。安装布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室，然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型，放入箱体的花孔板中，再使弹簧圈复原，使其紧密地压紧在花孔圆周上，将袋笼从袋口轻轻插入，直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止布袋踩坏，要求每装好一个布袋，湿式电除尘器哪家好，就装一个袋笼。

如更换布袋时，除尘器不能停止工作，则应将各个室分别离线隔离，然后分室进行更换布袋，被隔离的室，应是提升阀处于关闭状态，同时脉冲阀不工作（保险起见，将该室脉冲阀电源切断）。在拆装布袋时，因袋口有小量负压，应特别小心不要使袋子掉入灰斗。

电除尘器针对安全环保具体要求：必要安全设施：

- (1)走台、扶手的护栏。
- (2)安全供电设施。
- (3)防爆设施。
- (4)防毒、防窒息设施。
- (5)热膨胀消除设施。
- (6)安全报警设施。

杜绝二次污染与转移：

- (1)除尘器排放浓度必须保证在环保排放标准以内，作业环境粉尘浓度在卫生标准以内；
- (2)粉尘污染治理过程，过能有二次扬尘，也不能转移为其他污染。
- (3)除尘器噪声不能超过国家卫生标准和环保标准。
- (4)除尘器收下灰(粉尘)应配套综合利用措施。

湿式电除尘器厂家-福建湿式电除尘器-珠峰净化由湖北珠峰净化设备有限公司提供。湖北珠峰净化设备有限公司（www.zfjhsb.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，珠峰净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫先生。