

小型油膜喷漆房设备 海帆环保设备信誉厂家 小型油膜喷漆房

产品名称	小型油膜喷漆房设备 海帆环保设备信誉厂家 小型油膜喷漆房
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

三，喷漆排气处理方案2涂料废气特性分析：喷涂废气也是喷漆时产生的废气，这些废气的主要成分是苯，苯乙烯，二甲苯和一些粉尘颗粒等，大多数喷涂废气中还含有乙基乙基乙基酯，丁酮，异丁醇和一些醚类。喷涂废气处理工艺：废气源 高效吸收塔（吸收漆雾，粉尘和颗粒物为活性炭和光催化提供良好的操作环境） 活性炭吸附塔（吸附部分苯二苯） 光催化设备（紫外线）辐射空气会产生臭氧，氧化废气分子，这有利于排放标准。 高压风机（在高压吸力下连续将废气泵出车间） 高压排放烟囱（也可在低海拔地区使用）。

其中，漆雾，小型油膜喷漆房厂家，二甲苯，非万湾总烃和VOC均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求。喷漆房的排水量为5000m³/h，产生的污染物量为0.3t/a，非万吨的总烃量为0.1428t/a，VOCs为0.4126t/a。经过滤棉活性炭吸附净化处理后，各种污染物的排放量为涂料雾为0.006t/a，非万湾总烃（二甲基苯）为0.014t/a，VOC为0.04t/a。干燥室的废气排放量为5000m³/h，非万湾碳氢化合物的污染物用量为0.5712t/a，VOCs为1.6504t/a。经活性炭净化后，非万湾总烃的各污染物排放量为0.056t/a，VOCs排放量为0.16t/a。涂料废气的产生和排放见表2.2-6。

C：气体火灾。如煤气，天然气，A，B，丙烷，氢气火。

D：金属火。钾，钠，镁，钛，铋，小型油膜喷漆房生产厂家，铝等.E：明火。物体被电烧毁的火焰。F

：在烹饪器具中烹饪火。例如，小型油膜喷漆房，动植物油和脂肪。该涂料主要含有气油，烟油，松香，苯，小型油膜喷漆房设备，乙酸乙酯，乙酮等易燃物质，属于B类和C类。一旦发生火灾，就没有烟雾，立即产生火焰并快速传播。易燃液体，气体或固体。在发生火灾时，火势非常剧烈，并且可能在短时间内形成大面积火灾。因此这里不使用通常的烟雾探测器。因此建议选择火焰探测器。火焰探测器分为红外和紫外和红外紫外复合探测器。

小型油膜喷漆房设备-海帆环保设备信誉厂家-小型油膜喷漆房由商丘海帆环保设备有限公司提供。小型

油膜喷漆房设备-海帆环保设备信誉厂家-小型油膜喷漆房是商丘海帆环保设备有限公司(www.hnhfhbsb.cn)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 胡经理。同时本公司(www.hfhbcc.cn)还是从事河南静电除尘设备, 优质脉冲单机布袋除尘器, 商丘除尘设备的厂家, 欢迎来电咨询。