

防水石膏板规格 宏科伟业 防水石膏板

产品名称	防水石膏板规格 宏科伟业 防水石膏板
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

产品详情

石膏板的种类

中国的石膏板有：纸面石膏板、纤维石膏板和空心石膏条板三种：纸面石膏板是以石膏为芯材，两面覆纸增强而制成的轻质薄板；纤维石膏板是以石膏为胶凝材料，用各种有机或无机纤维（如纸纤维、草木纤维、玻璃纤维等）作为增强材料而制成的轻质薄板，厚为8~12毫米，重为7~9公斤/米；空心石膏条板，也是以石膏为胶凝材料，掺合各种轻质材料或增强纤维（如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、玻璃纤维等）制成的空心隔墙板，厚60~100毫米，墙重40~60公斤/米。纸面和纤维石膏薄板需要用钢、木、石膏龙骨为骨架组成隔墙。空心石膏条板因其本身具有一定刚度，不需骨架就可组成隔墙。石膏板材便于切割加工，防水石膏板生产厂家，但也容易损坏，因此在运输及安装过程中需要专用机具。施工安装时，为保证拼缝不致开裂，应注意板缝位置安排，拼缝处须用专用胶结材料妥善处理。

石膏板的安装步骤

- 1、墙体的石膏板应从墙的一侧尽端开始，顺序安装。安装完一侧后，进行墙内各种管线、插座、开关等隐蔽工程安装。待隐蔽工程验收完毕，再安装另一侧石膏板。
- 2、石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。石膏板同龙骨的重叠宽度应不小于20mm。
- 3、石膏板下沿（切断边）应用顶板器抬起，离地面大约10mm，不得直接放置在地板上。
- 4、石膏板上沿应同楼板顶紧，防水石膏板，不留空隙。隔声隔墙顶部应留10mm空隙，嵌填密封胶。防

火隔墙和顶部滑动隔墙顶部构造做法，参见《轻钢龙骨纸面石膏板隔墙》GJT 002中的相关节点。

5、石膏板必须错缝安装（包括竖缝、横缝，防水石膏板厂家，龙骨两侧单板、两侧双层板及龙骨一侧单板另一侧双层板时）。

6、轻钢龙骨应用专用防锈自攻螺钉固定并用电动螺丝枪一次打入并拧紧。沿石膏板周边螺钉间距以200mm为宜，板中螺钉间距以300mm为宜；螺钉距板边包边应为10~15mm，距切断边应为15~20mm。

7、安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。顶头略埋入板内0.5~1.0mm，并不得损坏纸面。

8、石膏板的接缝处理应使用厂家配套供应的接缝用嵌缝膏和接缝带。石膏板与周围墙或柱应有3mm的槽口，以便进行放开裂处理。注意不可用满批腻子代替嵌缝腻子。

9、阳角处宜做护角，易受碰撞部位的阳角宜采用金属护角；非易受碰撞部位的阳角宜采用金属护角纸带。

石膏板的相关知识

石膏板分类：

纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板等。

石膏板用途：

石膏板可以用于内隔墙、墙体覆面板、天花板、吸音板、地面基层板、装饰板等。

石膏板优点：

轻质量：石膏板的密度小，中间多孔因而重量仅为砖墙的1/3、1/4。

隔热：石膏板的构造属于多孔结构，其导热系数为0.30，与砖（0.43）和混凝土（1.63）相比，隔热性能更加优良。

防火：石膏板主要原料是建筑石膏，建筑石膏不是易燃体，在遇热的时候会分解释放化学水，耐火极限可达2小时；因而石膏板具有良好的防火性。

易施工：石膏板密度小，可用钉子钉、可锯、可用胶水粘、非常容易施工。

美观：石膏板表面平整，板与板之间能够通过使用胶牢固地黏结在一起，防水石膏板规格，形成无缝结构，装饰效果非常好。

隔声：用薄石膏板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙（与隔音玻璃同理），其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙，隔声指数可达40～50分贝。

防水石膏板规格-宏科伟业(在线咨询)-防水石膏板由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。防水石膏板规格-宏科伟业(在线咨询)-防水石膏板是北京市宏科伟业商贸有限公司（www.hongkeweiye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。