

碳化硅管废料 长沙市碳化硅管 碳化硅管回收

产品名称	碳化硅管废料 长沙市碳化硅管 碳化硅管回收
公司名称	巩义市金雨节能炉料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州西环工业区
联系电话	18624927968

产品详情

硅碳棒的特点

硅碳棒是一种纯阻性非金属电热元件，其电阻和金属电热元件不同，它的电阻冷态较大，随着温度的上升而变化，800 为拐点，低于800 为负阻特性，高于800 为正阻特性。基于此电阻特性，硅碳棒在出厂所标注的电阻值为在1100 下用伏安法测出的热态电阻值，因此硅碳棒只能按热态电阻值来选用。实践证明，废旧碳化硅管，热态电阻应该偏上选取，宁大勿小。不论哪家的样本，一种规格的硅碳棒的电阻都是个范围，就按照其中值偏上取，不论是3段棒还是5段棒，都是几段发热体和冷端焊接而成的，其冷端和发热体工艺不同，分别生产。按照机械部标准，冷端电阻率不得超过发热体电阻率的1/12，而对于每根硅碳棒焊好后冷端到底达到发热体（或整根棒）电阻的多大比例，则很大程度上取决于发热体电阻的大小（冷端并不标电阻值，只分合格与不合格）。如果发热体电阻小到一定程度（和冷端一个数量级），冷端就会发红，这显然是不利的，报废碳化硅管，既会烧坏炉壁也无谓地耗电，也自然而然地增长了硅碳棒的实际加热时间（棒的大功率是一定的），只会缩短棒的使用寿命。

巩义市金雨节能炉料有限公司常年大量回收废旧碳化硅制品和废旧硅碳棒，欢迎来电咨询与洽谈合作！

废旧氮化硅砖大量回收

我公司是专业回收废旧氮化硅制品的厂家，常年在国内外各地回收窑炉拆下的废旧碳化硅制品和废旧氮化硅制品，各种含有碳化硅成分的废料大量回收，如果您有废旧碳化硅制品和废旧氮化硅制品需要处理，欢迎来电咨询与洽谈合作！

巩义市金雨节能炉料有限公司常年回收废旧碳化硅制品，我公司大量回收废旧反应烧结碳化硅制品，无压烧结碳化硅制品大量回收。

金雨炉料主要回收的废旧碳化硅制品有碳化硅棚板、碳化硅推板、碳化硅管子、碳化硅陶瓷、碳化硅还原罐、碳化硅颗粒、废旧氮化硅制品等碳化硅材料。

炉内气氛的影响在高温条件下碳化硅（硅碳棒的主要成份）能和许多介质反应，也就是说这些介质会对硅碳棒产生不同程度的腐蚀，这里结合玻璃行业的特点谈谈氧气（空气）、水蒸汽及三氧化二硼的影响。

（1）氧气的影响。在高温下碳化硅会缓慢氧化，碳化硅管废料，生成二氧化硅和二氧化碳，长沙市碳化硅管，棒的电阻逐渐增加，即老化。一般情况下二氧化硅会在棒表面形成一层保护膜防止氧气的进一步进入，继续氧化，而在供料道上玻璃挥发物会破坏保护膜，棒会继续氧化，因此棒必须和料液面保持一定的安全距离。

碳化硅管废料-长沙市碳化硅管-碳化硅管回收由巩义市金雨节能炉料有限公司提供。巩义市金雨节能炉料有限公司（www.fjnhz.com）在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，金雨炉料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李冰。