

# 福州碗扣脚手架租赁 福州碗扣脚手架 福州鑫沧脚手架厂家

产品名称	福州碗扣脚手架租赁 福州碗扣脚手架 福州鑫沧脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

### 功能介绍

减轻了劳动强度装拆功效高，作业强高低，接头装拆速度比常规脚手架快2-3倍，工人仅需一把小铁锤便可完成全部作业，可降低劳动强度0.5倍。

维护简单，由于碗扣式脚手架完全避免了螺栓作业，无易丢失散件、构件轻便、牢固、经碰经磕、一般锈蚀不影响装拆作业，维护简单，运输方便。

降低成本，可利用现有扣件式钢管脚手架进行装备改造，大大降低更新成本。

### 脚手架结构技术要求有哪些

依脚手架结构要求本工程为框架结构，福州碗扣脚手架哪里租，采用里外双排架使用，脚手架里侧立杆距墙200mm，竖立杆低于檐口为450mm，外立杆高于墙口1.2m，立杆排距1.2m，立杆纵距1.8m，大横杆步距1.8m，小横杆间距1.5m，立杆、大横杆均采用一字扣件对接，福州碗扣脚手架租赁，在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧，相邻两根杆件接头要相互错开一步且不于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直，横杆搭设要水平，福州碗扣脚手架出租，立杆搭设垂直度为1/400，全高不大于±50mm，大横杆搭设要水平，全长水平差不大于±20mm，立杆的纵距排距偏差不大于±20mm，福州碗扣脚手架，小横杆外侧伸出架体的长度为140mm，小横杆偏离主节点的距离不应大于3750px，靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm.距地面200mm处设扫地杆。

碗扣式1、优点 多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。

高功效：常用杆件中最长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快几倍，拼拆快速省力。

福州碗扣脚手架租赁-福州碗扣脚手架-福州鑫沧脚手架厂家由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!