

标准尼龙软管，耐磨PA尼龙软管，耐高温尼龙波纹管

产品名称	标准尼龙软管，耐磨PA尼龙软管，耐高温尼龙波纹管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-PA
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

产品代码: lne-ws-pa

产品材质: pa6尼龙(polyamide)

工作温度: -40 ~ + 125 短时可达 + 140

产品认证: 欧洲环保sgs:sh6134468/chem

结构: 内部和外表均为波浪型

颜色: 黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)

特性: 柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦

承载能力: 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤

应用领域:

机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内,在配上lne: sm-g、sm系列软管接头对应的型号使用即可

型号	软管规格(ad)	内径 × 外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)
----	----------	-------------	----------	---------

lne-pa-10.0	ad10.0	6.5 × 10.0	16	100
lne-pa-11.6	ad11.6	8.0 × 11.6		
lne-pa-13.0	ad13.0	10.0 × 13.0	20	
lne-pa-15.8	ad15.8	12.0 × 15.8	30	
lne-pa-18.5	ad18.5	14.3 × 18.5	40	
lne-pa-21.2	ad21.2	17.0 × 21.2	45	
lne-pa-25.0	ad25.0	20.0 × 25.0	50	
lne-pa-28.5	ad28.5	23.0 × 28.5	50	
lne-pa-32.0	ad32.0	26.0*32.0		
lne-pa-34.5	ad34.5	29.0 × 34.5	60	
lne-pa-42.5	ad42.5	36.0 × 42.5	70	
lne-pa-54.5	ad54.5	48.0 × 54.5	90	25
lne-pa-74.0	ad74.0	63.0 × 74.0	130	10
lne-pa-88.0	ad88.0	76.0 × 88.0	170	
lne-pa-108.0	ad108.0	94.0 × 108.0	225	

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如海南海口pa尼龙软管,防水尼龙软管,耐磨尼龙穿线管,耐盐雾测试尼龙软管,抗uv紫外线抗腐蚀尼龙软管,低烟无卤尼龙波纹管,海南三亚pa波纹管,广东广州塑料穿线软管价格、广东东莞尼龙穿线软管,广西南宁pa线束保护软管,云南昆明塑料穿线软管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!