

阻燃尼龙软管，阻燃线束波纹管，PA套线浪管，防火尼龙软管

产品名称	阻燃尼龙软管，阻燃线束波纹管，PA套线浪管，防火尼龙软管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	3.00/米
规格参数	LNE:WS-Z
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

LNE-PA-Z 阻燃尼龙软管

产品材质：PA6尼龙

工作温度：-40 ~ +125，短时可达 +140

产品认证：RoHS认证、CE认证、铁道部产品质量认证、-40 低温测试报告

产品结构：内部和外表均为波浪型

阻燃等级：FV-0

产品颜色：黑色，灰色，橙色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）

产品特性：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦

承载能力：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤

应用领域：多用于以下行业，机器人、工业自动化设备、新能源汽车线束、航天航空设备、高铁地铁、轨道交通设备、船舶、电力发电、化学工业、机械手臂、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等，常用于动态静态且要求阻燃的环境中

使用方法：将电线电缆插入管内，再配上LNE：SM-G、SM、SM-F系列软管接头对应的型号使用即可

感谢您关注浙江雷诺尔电气有限公司LEINUOER的产品,若您希望获得进一步的了解,如海南海口PA尼龙软管,聚酰胺软管,v0级PA6波纹管,聚酰胺穿线软管,耐高温尼龙波纹管,北京尼龙浪管,天津波纹管,河北石家庄尼龙穿线管,湖南长沙PA尼龙软管,四川成都尼龙穿线管,耐低温电线电缆保护套管,重庆尼龙波浪管,海南三亚PA波纹管,广东广州塑料穿线软管价格、广东东莞尼龙穿线软管,轻型尼龙软管(JPA型)